

**Lavado de vajilla**  
**Lavavajillas de Capota**  
**Green&Clean**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



505071 (NHT8)

\* NOT TRANSLATED \*

**Características técnicas**

- Boiler atmosférico integrado dimensionado para aumentar la temperatura del agua a un mínimo de 84°C para garantizar el aclarado. No requiere de boiler externo. Temperatura constante de 84°C durante todo el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Característica "Arranque suave" incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- Brazos de lavado inclinados para evitar que las gotas del agua de lavado con detergente caigan sobre los artículos limpios durante la fase de aclarado, garantizando un resultado ideal.
- El ciclo puede ser interrumpido en cualquier momento elevando la capota.
- Ciclo automático limpieza de la cuba y autovaciado de la bomba de lavado y del boiler para evitar la proliferación de bacterias.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnóstico para el servicio y autolimpieza interior automática.
- Dispensador de abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo para unos perfectos resultados, minimizando las necesidades de mantenimiento y servicio.
- La potencia del boiler se puede fijar desde el panel de control para facilitar las operaciones de los técnicos cuando la potencia total instalada es reducida, evitando la necesidad de abrir la máquina.
- Conexión eléctrica trifásica, convertible a monofásica in situ.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6 mm).
- Cumple con las normas NSF/ANSI 3 y DIN 10512.
- Capacidad máxima por hora de 80 cestos o 1.440 platos (modo de alta productividad) fácil de cambiar a 63 cestos o 1.134 platos (modo NSF/ANSI 3) pulsando un botón.
- Ciclos de 45/84/150 segundos (modo de alta productividad); ciclos de 57/84/150 segundos (modo NSF/ANSI 3).

**Construcción**

- Construido en acero inoxidable de alta resistencia. Tanto la cavidad interior, como la cuba y los paneles exteriores son en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba prensada posicionada frontalmente para facilitar la limpieza.
- Capota de una única pared soportada por 3 muelles que aseguran un movimiento suave y garantizan la seguridad del operador.
- Brazos de lavado y aclarado e inyectores especialmente diseñados en acero inoxidable para proporcionar una mayor acción de limpieza.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable, intercambiables de arriba a abajo, se

Aprobación: \_\_\_\_\_

- pueden quitar fácilmente sin necesidad de herramientas para su limpieza.
- Preajustado para la implementación in situ de HACCP y del dispositivo de ahorro energético.
  - Elemento de protección contra el fuego y por falta de agua.
- |   |            |   |
|---|------------|---|
| • Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros | PNC 867016 | ☐ |
| • Cesto para 25 vasos (h=120mm d=80mm)                | PNC 867021 | ☐ |
| • Cesto para 16 vasos (h=70mm)                        | PNC 867023 | ☐ |
| • Cesto multiuso (500x500x190mm)                      | PNC 867024 | ☐ |
| • Cesto para 16 vasos (h=220mm d=100mm)               | PNC 867040 | ☐ |

### Sostenibilidad



- La máquina puede conectarse con agua fría\*\*.
- Sólo requiere 2 litros de agua para cada ciclo de aclarado, lo que asegura un bajo consumo de energía, detergente y abrillantador.


### accesorios incluidos

- 1 de Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002


### accesorios opcionales

- Kit de 8 contenedores de cubiertos PNC 780068 ☐
- Descalcificador manual 12lt. PNC 860412 ☐
- Descalcificador externo automático 8lt. PNC 860413 ☐
- Descalcificador manual externo 20lt. PNC 860430 ☐
- Kit HACCP con cable para lavavajillas de capota PNC 864006 ☐
- Kit manguera de entrada en acero inox PNC 864016 ☐
- Filtro BRITA para una desmineralización parcial PNC 864017 ☐
- Kit para medir la dureza total/parcial del agua PNC 864050 ☐
- Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242 ☐
- Kit sistema de filtrado CLEAR BLUE para lavavajillas de capota PNC 864329 ☐
- Kit bomba de descarga para lavavajillas de capota PNC 864346 ☐
- Filtro BRITA para una desmineralización total PNC 864367 ☐
- Kit dispensador de detergente para lavavajillas de capota PNC 864369 ☐
- Filtro de osmosis inversa para lavavajillas de un tanque con boiler atmosférico PNC 864388 ☐
- Kit dispositivo desincrustante para lavavajillas de capota (bomba de descarga incluida) PNC 864391 ☐
- Reductor de presión para lavavajillas de una cuba. PNC 864461 ☐
- KIT DE CESTO+SOPORTE PARA CESTO DE LAVADO DE FREIDORA PNC 864463 ☐
- KIT DE PATAS DE 100 MM PARA C PNC 864464 ☐
- Kit de conexión para lavavajillas de capota manuales dúo PNC 865264 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 865492 ☐
- SOPORTE DE CESTOS DE GRAN PESO PARA C PNC 865493 ☐
- 4 contenedores para cubiertos PNC 865574 ☐
- Cesto para 7 bandejas 530x370mm PNC 866743 ☐
- Cesto para 12 platos hondos o 12 boles PNC 867000 ☐
- Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002 ☐
- Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes PNC 867007 ☐
- Cesto para cubiertos 100 piezas - marrón PNC 867009 ☐


Alzado



Lateral



- CWII = Entrada de agua fría 1 (limpieza)  
 D = Desagüe  
 EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EO = Salida de electricidad  
 HWI = Entrada de agua caliente  
 WI = Entrada de agua  
 XR = Conexión de abrillantador



Planta

### Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
505071 (NHT8)	230V 1N~; 230V 3~
Convertible a:	
Potencia instalada por defecto*	9.9 kW
Potencia de los elementos de calentamiento del boiler	9 kW
Resistencias de la cuba	3 kW

### Agua

Tamaño de la línea de desagüe:	20.5mm
Presión del suministro de entrada de agua	0.5-7 bar
Capacidad del boiler (lt)	12
Capacidad de la cuba (lt)	24

### Info

Nº de ciclos:	3
Duración del ciclo - Alta	
Productividad*:	45/84/150 seg.
Duración del ciclo - Cumple con NSF/ ANSI 3*:	
Productividad*:	57/84/150 seg.
Cestos/hora - Alta	
Productividad*:	80
Cestos/hora - Cumple con NSF/ ANSI 3*:	
Productividad*:	63
Platos/hora*:	1440
Platos/hora - Cumple con NSF/ ANSI 3*:	
Productividad*:	1134
Temperatura de lavado*:	55-65 °C
Temperatura de lavado - Cumple con NSF/ ANSI 3:	
Productividad*:	75 °C
Temperatura de aclarado:	84 °C
Peso neto	106 kg
Peso del paquete	122 kg
Volumen del paquete	1.23 m <sup>3</sup>
Tamaño del paquete (LxPxA):	920x780x1720 mm



### NOTA:

Si la temperatura del suministro del agua es menor de 50°C, es necesario fijar la potencia máxima para mantener la productividad.

### Sostenibilidad

Temperatura del agua de entrada**:	10-65 °C
Consumo de agua por ciclo	2
Nivel de ruido	<68 dBA

Recommended table connection



All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00