

**Sistema de movimentación para Rack Type
Mesa de clasificación manual pasante, 3
cestos - dcha>izqda, 1620mm - Conexión
lateral**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**865260 (HSMSS6RL)**

Mesa de clasificación manual pasante para 3 cestos, conexión lateral, derecha > izquierda, 1620 mm

Descripción**Artículo No.** _____

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado, desagüe y cestos de doble tamiz. Rodillos de plástico largos. Guías de cestos inclinadas hacia el lado de clasificación. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm con soportes de altura ajustable. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Conexión con un lavavajillas Rack Type o con otras mesas en el lado izquierdo. Dirección de alimentación de cestos: de izquierda a derecha. La mesa de clasificación pasante se debe combinar con otra mesa de clasificación de carga lateral (865257/865258/865259) del lado derecho a fin de prolongar la longitud y aumentar la capacidad de clasificación.

Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Rodillos largos y módulo escurridor fácil de retirar.
- Movimentación manual de los cestos hacia el lavavajillas simplificada gracias a los rodillos largos.
- Cintas transportadoras equipadas de forma opcional con micro fin, guías para cestos y estantes inferiores.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Fabricación total en acero inoxidable AISI 304 con patas cuadradas tubulares de 40x40 mm.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Cestos escurridores de acero inoxidable fáciles de quitar.
- Conexión lateral.
- Operaciones manuales de recepción y clasificación.
- Además de las longitudes estándar de 1100 mm, 1600 mm y 2100 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 2600 mm).
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.

Aprobación: _____

accesorios opcionales

- Unidad de preaclarado (mezclador termostático y ducha) a instalar en estante superior PNC 863136
- Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT PNC 865162
- Soporte para cestos (solo soporte en el extremo del estante superior) PNC 865208
- Unidad de preaclarado (mezclador y ducha) PNC 865209
- Estante superior doble pasante de 3 cestos l = 1576 mm PNC 865428
- Estante superior simple pasante de 3 cestos l = 1576 mm PNC 865432
- Bandeja deslizante pasante 3 cestos, 1576 mm PNC 865436
- Soporte para deslizabandejas (3 piezas) PNC 865437
- Set de rejillas con marcos, 3 cestos PNC 865438
- Unidad ducha prelavado retráctil, 1500mm PNC 865443
- Deslizabandejas de 500 mm para mesas de clasificación PNC 865444
- Deslizabandejas con agujero para desperdicios y anillo de goma, 500 mm PNC 865445
- Rascador de restos para platos PNC 865447
- Lavado manual de la cuba - ciclo de lavado fijo - 30 segundos pulsando un botón PNC 865448
- Agua templada para lavado de la cuba PNC 865449
- Deslizabandejas plegable pasante 3 cestos l = 1576 mm PNC 865457
- Unidad de preaclarado retraíble con mezclador de agua termostático fijo, longitud de la manguera 600 mm PNC 865460
- Soportes para sostener los cestos debajo de la mesa de clasificación PNC 865478

Info
**Dimensiones externas,
 ancho**
865260 (HSMSS6RL) 1576 mm

**Dimensiones externas,
 fondo**

1110 mm

Dimensiones externas, alto

910 mm

Peso neto

42 kg

Ajuste de alto

50/50 mm

Movimiento de la cesta

derecha a izquierda

Material del cuenco

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo de rodillos

Largo

