

Trituradores portátiles Bloque Motor para Bermixer PRO 450 W

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600341 (BPU450)

Bloque motor, velocidad
variable hasta 10000 rpm -
450 W

Descripción

Artículo No. _____

Bloque motor, velocidad variable hasta 10000 rpm - 450 W - Bloque motor de 450 W con base plana - Bloque motor protegido contra el agua (los controles son IP55, IP34 resto de la máquina) - Disponibles como accesorios opcionales: brazos en acero inoxidable (diferentes longitud) y batidor para mezclar, batir o emulsionar.

Características técnicas

- Bloque motor con base plana.
- Se suministra con soporte para colgarlo a la pared y ahorrar espacio.
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- Sistema de seguridad que requiere usar ambas manos para poner en marcha la trituradora (sistema de seguridad en caso de ausencia de tensión).
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.
- Diseñada para utilizarse directamente en cazuelas de hasta 80-120 litros, dependiendo del tamaño del brazo.

Construcción


- Potencia: 450 vatios.
- Velocidad máxima: 9000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.
- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).

accesorios opcionales


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • BATIDORA REFORZADA PARA BATIDORA DE PIE BERMIXER PRO | PNC 650108 ☐ |
| • Brazo en acero inoxidable de 353 mm | PNC 650132 ☐ |
| • Brazo en acero inoxidable de 453 mm | PNC 650133 ☐ |
| • Brazo en acero inoxidable de 553mm (sólo para bloques motor 450W, 550W, 650W y 750W) | PNC 650134 ☐ |
| • Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm | PNC 653292 ☐ |
| • Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) | PNC 653294 ☐ |

Aprobación: _____

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta


Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.45 kW
Total watos	0.45 kW

Info

Dimensiones externas, ancho	138 mm
Dimensiones externas, fondo	120 mm
Dimensiones externas, alto	340 mm
Peso del paquete	3.65 kg