Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 500 mm, GN, 1 lado (H2) - H=450

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

588131 (MA1BCAEOOO)	Base abierta higiénica, H2, un lado 500mm

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación:

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 500 mm, GN, 1 lado (H2) - H=450

Alzado



Lateral



Planta



Info

Dimensiones externas, ancho 588131 (MA1BCAEOOO)	500 mm
Dimensiones externas, fondo	800 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	340 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	740 mm
Peso neto	17 kg

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

accesorios opcionales

• Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque	PNC 912509	❑
• Zócalo frontal en acero inoxidable, 500mm	PNC 912631	❑
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm	PNC 912655	❑
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm	PNC 912658	❑
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm	PNC 912661	❑
• Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación a pared	PNC 912841	❑
• Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación monobloque	PNC 912860	❑
• Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo	PNC 913093	❑
• Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho	PNC 913097	❑
• Panel trasero 500x450mm, para bases operativas desde un lado	PNC 913164	❑
• Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm	PNC 913214	❑
• Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm	PNC 913215	❑
• Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)	PNC 913233	❑
• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque	PNC 913258	❑
• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo	PNC 913263	❑
• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho	PNC 913265	❑
• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo	PNC 913271	❑
• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho	PNC 913272	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913279	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso