

## Línea de Cocción Modular thermaline 85 - Elemento neutro top 300 mm, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588562 (MBNABBCOOO)

thermaline 85 - 300 mm  
CLOSED WORK TOP, 1SIDE  
OPERATION WITH  
BACKSPLASH

### Descripción

#### Artículo No.

Encimera cerrada, de 300 mm de ancho, fabricada según la norma DIN 18860\_2 con un borde frontal descendente de 20 mm. Marco interno de acero inoxidable que garantiza una gran resistencia. Encimera de 2 mm de espesor en acero 1.4301 (AISI 304). Superficie plana, fácil de limpiar. El sistema de unión THERMODUL permite obtener una encimera sin juntas cuando se unen los módulos y evita que la suciedad penetre.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: encimera con accionamiento lateral y salpicadero. La base debe ser suministrada por la fábrica. Por favor, incluya la base adecuada.

### Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.

### Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2 con top antigoteo 20 mm.

### accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 850 mm PNC 912498 ☐
- Apoyaplatos, 300mm PNC 912521 ☐
- Apoyaplatos, 300mm PNC 912551 ☐
- Estante abatible, 300x850 mm PNC 912579 ☐
- Estante abatible, 400x850 mm PNC 912580 ☐
- Estante lateral fijo, 200x850 mm PNC 912586 ☐
- Estante lateral fijo, 300x850 mm PNC 912587 ☐
- Estante lateral fijo, 400x850 mm PNC 912588 ☐
- Panel trasero 300x700mm, para unidades con alzatina PNC 913008 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm PNC 913115 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm PNC 913116 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, izquierda PNC 913206 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, derecha PNC 913207 ☐
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226 ☐
- INSERT.PROFILE,D850,TL-OTRAS MARCAS PNC 913231 ☐
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, izquierdo PNC 913632 ☐


Aprobación: \_\_\_\_\_

- |                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, derecho                | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, izquierdo | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 850X400, instalación a pared, derecho   | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |
| • AÑADIR MONTAJE EN PARED. VERSIÓN EE.UU.                                                          | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit montaje a pared para elementos top - TL85/90 - montado en fábrica                            | PNC 913647 | <input type="checkbox"/> |


Alzado



Lateral



Planta

**Info**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho |        |
| 588562 (MBNABBCOOO)         | 300 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 850 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 250 mm |
| Peso neto                   | 14 kg  |