

Línea de Cocción Modular thermaline 85 - Armario caliente eléctrico con 2 puertas 800 mm, apto para GN, 1 lado

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA#



588657 (MB4DCAHOAO)

thermaline 85 - 800 mm ELECTRIC WARMING CABINET WITH 2 DOORS, GN CONFORM - ISIDE OPERATION

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- La temperatura del armario se fija a través de un termostato según las diferentes necesidades. La temperatura máxima es de 110°C.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

accesorios opcionales

 Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm 	PNC 912634	
 Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación a pared, 850mm 	PNC 912659	
 Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1700mm 	PNC 912662	
 Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm 	PNC 913003	
 Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm 	PNC 913004	
 Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) 	PNC 913234	
 Kit optimizador de energía 14A 	PNC 913244	
 Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho 	PNC 913261	
 Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo 	PNC 913262	
• Fijación de estante para	PNC 913281	

lado, TL80 con mandos a ambos

lados

Aprobación:





Línea de Cocción Modular thermaline 85 - Armario caliente eléctrico con 2 puertas 800 mm, apto para GN, 1 lado


 PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA PNC 913670 📮

 TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA


PNC 913686







850 850 850 +200 Ea +0 635 150 550 130



Conexión eléctrica (energía)

Info

Dimensiones externas, ancho	
588657 (MB4DCAHOAO)	800 mm
Dimensiones externas, fondo	850 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	580 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	715 mm
Rango de temperatura en la cámara:	30-110 °C
Peso neto	29 kg

Sostenibilidad

Planta

Consumo actual: 5 Amps

