



**Accesorios de cocina  
Unidad de refrigeración remota para el  
abatidor/congelador 20 GN 1/1 (R452A)**

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_

**MODELO #** \_\_\_\_\_

**NOMBRE #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_



881229 (WRE2021R452)

Unidad de refrigeración  
remota para agua para el  
Abatidor/Congelador 20 GN  
2/1 - R452A

**Características técnicas**

- La unidad de refrigeración se envía con los siguientes componentes:
  - Refrigerante R452A
  - Filtro / secado
  - Presostato
  - Condensador para la refrigeración por agua
  - Depósito de líquido
  - Visor de líquido
  - Amortiguador de fluido
  - Electroválvula de líquido (suministrada por separado, sin montar)
  - Válvula de seguridad
  - Ventilador
  - Esquema eléctrico
  - Bastidor agregado de tubo de acero inoxidable

**Aprobación:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)



**Eléctrico****Potencia:****881229 (WRE2021R452)** 8,92 kW**Suministro de voltaje** 400 V/3N ph/50 Hz**Agua****Tubería de agua fría:** 3/4 "**Drenaje:** 3/4 "**Consumo de agua, mín. -**  
**máx.** 800 - 1700 lt/hr**Presión bar min/max::** 1.5-3 bar**Temperatura del suministro**  
**de agua:****Info****Dimensiones externas,**  
**ancho** 1415 mm**Dimensiones externas,**  
**fondo** 450 mm**Dimensiones externas, alto** 750 mm**Peso neto** 185 kg**Datos de Refrigeración****Potencia de refrigeración:** 20200 W**Nivel de evaporación:** -10 °C**Temperatura del nivel de**  
**condensación:** 45 °C**Temperatura ambiente,**  
**máx:** ISO 9001 °C**Conexión gas:** Ø 35 mm**Conexión remota de**  
**fluidos:** Ø 16 mm