

**Bajomostrador Digital  
Mesa Refrigerada ecostore HP Premium  
- 590lt, 2 puertas y 4 1/2 cajones, con  
alzatina**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710271 (EH4H3AABB)

Mesa Refrigerada 590 lt.  
AISI 304. 2 puertas + 4  
cajones 1/2. -2+10°C - con  
ALZATINA**Descripción****Artículo No.** \_\_\_\_\_

Mesa Refrigerada 590 lt. AISI 304. 2 puertas + 4 cajones 1/2. -2+10°C - con ALZATINA - CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA B - Uniformidad de temperatura y preservación en clase climática 5-HEAVY-DUTY, para condiciones de trabajo a 40°C y humedad del 40% - Fabricada en AISI 304 (excepto la parte trasera). Disponible enteramente en AISI 304 bajo pedido - Espesor encimera de 50 mm, con alzatina h=100 mm - Aislamiento: 90mm - Unidad enfriadora integrada - Display digital de temperatura - Desescarche automático - Libre de CFC y HCFC - Gas en el aislante: Ciclopentano - Gas refrigerante natural R290 - Ciclo de enfriamiento TURBO (para un rápido enfriamiento del alimento introducido) - Fácil acceso frontal a la unidad enfriadora - Temperatura de funcionamiento: -2+10°C - Incluye 2 rejillas GN 1/1 con revestimiento rilsan y 4 sets de 2 guías en acero inoxidable con 15 posiciones ajustables.

**Características técnicas**

- Los rendimientos de preservación y la uniformidad de la temperatura dentro de la celda se garantizan en condiciones de trabajo de 5 HEAVY DUTY (40° C) según el protocolo de prueba EN16825: 2016.
- Rango de temperatura ajustable de -2°C a + 10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Unidad con alzatina en la parte trasera que permite pegarla a la pared y proporciona una mayor higiene.
- Equipado con el sistema de circulación de aire forzado Optiflow para un rápido enfriamiento y distribución de la temperatura dentro de la celda.
- 0mm espacio libre para la instalación: la unidad de enfriamiento de configuración de torre garantiza el rendimiento solo con ventilación frontal; Esta solución única permite la instalación contra la pared o al lado de otros aparatos, incluso en el lado de
- Combinación de puertas y cajones para adaptarse a cualquier configuración necesaria, con la posibilidad de cambiar la configuración en el sitio. Unidad de refrigeración a la derecha disponible bajo pedido.
- Unidad de refrigeración totalmente desmontable para facilitar el mantenimiento.
- Acceso frontal y fácil a todos los componentes en la unidad de refrigeración.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Puertas de acero inoxidable con cierre automático (<90 °).
- CE certificados de seguridad.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Unidad tropicalizada.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_

## Construcción

- Encimera en acero inoxidable AISI 304 con perfil de 50 mm.
- Si es necesario, el top de trabajo se puede quitar para facilitar el manejo durante la instalación (en el caso de puertas estrechas).
- Perfil antigoteo en borde de encimera de acero inoxidable.
- Base interior con esquinas redondeadas, prensada desde una sola hoja.
- Facilidad de limpieza y altos estándares de higiene gracias a las esquinas internas redondeadas, las correderas, rejillas y transportadores de aire fácilmente desmontables.
- Estructura interna con 15 posiciones de carga (3 cm de paso) disponibles para albergar redes GN 1/1, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- Puertas internas y externas, paneles frontales y laterales y encimera removible en acero inoxidable AISI 304.
- Panel inferior externo en acero inoxidable.
- Panel posterior externo en acero galvanizado.
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Visualización del código de falla.
- Montada sobre patas de acero inoxidable para dar 150 mm de espacio libre y facilitar la limpieza del suelo.

## Sostenibilidad



- Equipado con 90 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento (conductividad térmica: 0,020 W / m\*K) y el menor impacto ambiental (GWP=3).
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Frost Watch Control inicia automáticamente el proceso de descongelación solo cuando es necesario y finaliza una vez que el hielo se derrite, lo que mejora los resultados de eficiencia energética.
- Gas caliente por evaporación automática del agua de deshielo.
- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.

## accesorios incluidos

- 2 de Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas PNC 881109


## accesorios opcionales

- Kit de 2 cajones refrigerados 1/2 PNC 881058
- Kit de 3 cajones refrigerados 1/3 PNC 881059
- Kit de 1 cajón 1/3 + 1 cajón 2/3 PNC 881071
- Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas PNC 881107
- 2 guías para GN1/1 (mesas refrigeradas) PNC 881108
- Kit 2 guías + Rejilla Rilsan Gris GN1/1 para mesas refrigeradas PNC 881109
- Cubeta de plástico GN 1/1, H=65 mm PNC 881110
- Cubeta de plástico GN 1/1, H=100 mm PNC 881111
- Cubeta de plástico GN 1/1, H=150 mm PNC 881112
- Kit de 5 ruedas, H=100 mm (3 con frenos) para mesas refrigeradas de 4 compartimentos PNC 881192
- Kit de 5 ruedas, H=150 mm (2 con freno) para mesas refrigeradas de 4 compartimentos PNC 881194
- CIERRE PARA MESAS REFRIGERADAS (H70)-4 COMPART. PNC 881244

Alzado



Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



### Eléctrico

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.25 kW              |
| Potencia desescarche:    | 0.22 kW              |
| Tipo de enchufe:         | CE-SCHUKO            |

### Info

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Capacidad neta:                | 301 lt              |
| Bisagras de la puerta          |                     |
| Dimensiones externas, ancho    | 2253 mm             |
| Dimensiones externas, fondo    | 700 mm              |
| Dimensiones externas, alto     | 1000 mm             |
| Dimensiones internas (ancho):  | 1706 mm             |
| Dimensiones internas (fondo):  | 560 mm              |
| Dimensiones internas (alto):   | 550 mm              |
| Peso neto                      | 173 kg              |
| Volumen del paquete            | 2.05 m <sup>3</sup> |
| Fondo con las puertas abiertas | 1110 mm             |
| Ajuste de alto                 | -5/50 mm            |
| Capacidad bruta                | 590 lt              |

### Datos de Refrigeración

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tipo de control   | Digital              |
| Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación | -10 °C               |
| Humedad interna mín/máx                                   | 40/85                |
| Temperatura de operación mín.:                            | -2 °C                |
| Temperatura de operación máx.:                            | 10 °C                |
| Potencia del compresor                                    | 1/4 hp               |
| Modo de operación   | Ventilado            |
| Aislamiento:  | 90 mm (ciclopentano) |

### Certificaciones ISO

|                |   |
|----------------|---|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|---|

### Sostenibilidad

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Consumo actual:                      | 1.8 Amps                 |
| Tipo de refrigerante:                | R290                     |
| Índice GWP:                          | 3                        |
| Potencia de refrigeración            | 320 W                    |
| Peso del refrigerante                | 70 g                     |
| Clase Energética:                    | B                        |
| Consumo de energía por año y por día | 870kWh/año - 2.38kWh/24h |
| Condiciones de trabajo               | Uso rudo (5)             |
| Índice de Eficiencia energética EEI: | 34,00                    |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



**Bajomostrador Digital**  
**Mesa Refrigerada ecostore HP Premium -**  
**590lt, 2 puertas y 4 1/2 cajones, con alzatina**

### Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.



Bajomostrador Digital  
Mesa Refrigerada ecostore HP Premium - 590lt, 2 puertas y 4 1/2 cajones, con alzatina  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso