

**ecostore Premium**  
**Frysskåp Eco Store Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**727314 (ESP71FFC)**

Frysskåp Ecostore Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

**727315 (ESP71FFLC)**

Frysskåp Ecostore Premium (digital display) 1 vänsterhängd dörr 670 liter, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

## Kort specifikation

### Pos.

Frysskåp med heldörr, helt i rostfritt stål AISI 304 med botten panel i anti-korrosiva material. Stor digital display med temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Miljövänligt. Omhängningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift och internt LED-ljus. Prestanda garanteras vid en maximal omgivningstemperatur på 43 ° C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R290a. Medföljer, 4st GN 2/1 A304 rostfria gallerhyllor inkl. rostfria gejdarrar. Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

## Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Invändig struktur med 44 positioner för placering av galler, för högre nettokapacitet och större förvaringsutrymme.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenorna, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Skenor och gejdarrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.

## Användargränssnitt & Datahantering

- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital display med vita siffror som visar och ställer in skåpstemperaturen. Inbyggd Bluetooth-teknologi gör det möjligt att lagra HACCP-historik och ladda ner den via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - Övervaka säkerheten i bevarandeprocessen tack vare HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabbfunktioner: Ställ in skåpets temperatur/turbokylning och ställ in datum/timme

## Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

ecostore Premium  
Fryskskåp Eco Store Premium (digital display) 1  
dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI  
304.

- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Automatisk avdunstning av avfrosthsvattnet med hetgasledning.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- R290-kylmedel för att minska växthuseffekten.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- LED-belysning för energibesparing.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).



ecostore Premium  
Fryskskåp Eco Store Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium:  
R290. -22/-15°C. AISI 304.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.27

## Medföljande tillbehör

- 4 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med PNC 881020  
2 gejdrar.

## Övriga Tillbehör


- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR PNC 880243 ☐  
FISK
- Distanser för Ecostore. Monteras PNC 880248 ☐  
mellan skåp, förhindrar  
kondensering .
- Fotpedal för både höger- och PNC 880324 ☐  
vänsterhängd dörr.
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel PNC 880705 ☐  
botten.
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) PNC 881002 ☐  
för kylskåp.
- Gejderkit för 10 bageriplåtar PNC 881003 ☐  
400X600 mm
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan- PNC 881004 ☐  
belagd.
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016 ☐
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 PNC 881018 ☐  
gejdrar
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för PNC 881021 ☐  
kylskåp och frysskåp.
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 PNC 881039 ☐  
gejdrar.
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042 ☐
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043 ☐
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

ecostore Premium  
Frysskåp Eco Store Premium (digital display) 1  
dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI  
304.

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.5 kW

### Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår): 4 - GN 2/1

### Viktig information

Nettovolym: 503 liter  
Gångjärn:  
Yttermått, bredd: 710 mm  
Yttermått, djup: 835 mm  
Yttermått, djup med dörrar öppna: 1480 mm  
Yttermått, höjd: 2050 mm  
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr  
Material utvändigt: 304 AISI  
Material invändigt: 304 AISI  
Inre paneler material: 304 AISI  
Antal positioner och delning: 44; 30 mm  
Bruttokapacitet: 670 liter  
Skåptyp EU Regulation (2015/1094): Högt frysskåp

### Kyldata

Kontroll typ: digital  
Kyleffekt vid förångningstemperatur: -30 °C  
Temperaturinställning min.: -15 °C  
Temperaturinställning max.: -22 °C  
Driftsätt: ventilerat

### Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001




### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 56 dBA  
Köldmedium typ: R290  
GWP Index: 3  
Kyleffekt: 586 W  
Köldmedia mängd: 95 g  
Energiklass: D  
Energikonsumtion/  
Energianvändning under 24 timmar (E24h): 2385kWh/year - 7kWh/24h  
Klimatklass: Heavy Duty (cl.5)  
Energieffektivitetsindex: 60,36



ecostore Premium  
Frysskåp Eco Store Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium:  
R290. -22/-15°C. AISI 304.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.27



## **EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m** **1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.