

**ecostore Premium**  
**Kylskåp Eco Prem 2-dörr 1430L**  
**(R290)**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727320 (ESPI42FRC)**Kylskåp Ecostore Premium  
(digital display) 2 dörrar  
1430 liter, köldmedium:  
R290. -2/+10°C. AISI 304.**Kort specifikation****Pos.** \_\_\_\_\_

Kylskåp med två heldörrar, helt i rostfritt stål AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosiva material. Stor digital display med knapp för luftfuktighet (3 förinställda nivåer), temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Miljövänligt. Omhållningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift och internt LED-ljus. Prestanda garanteras vi en maximal omgivningstemperatur på 43°C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R290.

Medföljer, 8st GN 2/1 A304 rilsan-belagda rostfria rilsan rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor. Energiklassificerad av CECED

Italia: Klass 7. Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.


## Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturlördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Drifttemperaturen kan justeras mellan -2 och +10 °C för att uppfylla olika behov av förvaring av matvaror.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Riisan-belagda galler för bättre skydd.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperaturer på +40° C (klimatklass 5).
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]


## Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



## Elektricitet

|              |                    |                      |
|--------------|--------------------|----------------------|
| Spänning:    | 727320 (ESP142FRC) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Effekt, max: |                    | 0.27 kW              |

## Viktig information

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bruttokapacitet                      | 1430 liter          |
| Nettovolym:                          | 1037 liter          |
| Gångjärn:                            | 1 vänster + 1 höger |
| Yttermått, bredd                     | 1441 mm             |
| Yttermått, djup                      | 835 mm              |
| Yttermått, djup med dörrar öppna:    | 1480 mm             |
| Yttermått, höjd                      | 2050 mm             |
| Antal och typ av dörrar:             | 2 heldörr           |
| Antal och storlek av galler (ingår): | 8 - GN 2/1          |
| Material utvändigt:                  | 304 AISI            |
| Material invändigt:                  | 304 AISI            |
| Inre paneler material:               | 304 AISI            |
| Antal positioner och delning:        | 44; 30 mm           |

## Kyldata

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Kontroll typ:                        | digital    |
| Kyleffekt vid förångningstemperatur: | -10 °C     |
| Temperaturinställning min.:          | -2 °C      |
| Temperaturinställning max.:          | 10 °C      |
| Driftsätt                            | ventilerat |

## Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

|          |              |
|----------|--------------|
| Skåptyp: | Högt kylskåp |
|----------|--------------|

## Certifieringar ISO

|                |   |
|----------------|---|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|---|

## Hållbarhetsdata

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Energiklass:  | C                       |
| Energikonsumtion/<br>Energianvändning under 24 timmar (E24h): | 1153kWh/year - 3kWh/24h |
| Klimatklass:  | Heavy Duty (cl.5)       |
| Energieffektivitetsindex:                                     | 49,85                   |
| Ljudnivå:   | 57.5 dBA                |
| Köldmedium typ:   | R290                    |
| GWP Index:  | 3                       |
| Kyleffekt:  | 395 W                   |
| Köldmedia mängd:  | 130 g                   |

## Medföljande tillbehör

- 8 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdarrar. PNC 881020

## Övriga Tillbehör

- 2 gejdarrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK PNC 880243

- Distanser för Ecostore. Monteras mellan PNC 880248 skåp, förhindrar kondensering.
- Kit för bageriplåtar (400x600mm) PNC 880333
- 6 SMÅ SVÄNGBARA HJUL D=50MM PNC 880340
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar PNC 881018
- Köthängare för 670/1430 liters kylskåp. PNC 881019
- Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021
- Pedaler för dubbelskåp PNC 881033
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdrar. PNC 881039
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043
- 3 grå plastbelagda galler för 1430 liter. PNC 881044
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m**  
**1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

