

Konvektion CW Konvektionsugn, 10 GN1/1

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



260693 (EFCE11CSDS) Konvektionsugn, 10 GN1/1
 260695 (EFCE11CSCS) * NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Konvektionsugn med direkt ånga. Huvudkonstruktion i rostfritt stål. Kammare med sidobelysning och droppbricka. Dubbel glasdörr. Uppvärmning via "Incoloy" pansarelement placerade på konvektorenheten. Elektromekanisk termostat; temperatur justerbar från 30°C till 300°C; visuell display och termometer. Timer från 0 till 120 minuter med akustiskt larm. 5-nivå fuktkontroll. Levereras med n. 1 "cross-wise" brickställ sammansatt av 2 sidohängare, 60 mm stigning, för 10x1/1GN galler.

Huvudfunktioner

- Huvudbrytare/tillagningsläge-väljare kan användas för; av/på, varmluft utan fuktighet och varmluft med fukt (välj mellan 5 olika fuktighetsnivåer).
- Snabb kylning av ugnsutrymmet.
- Timer för att ställa in tillagningstiden, justerbar upp till 120 minuter eller kontinuerlig drift med ett akustiskt larm som indikerar när tiden är slut. Vid slutet av den inställda tiden slås fläkten och värmen av automatiskt.
- Max temperatur på 300 °C.
- Perfekt jämnhet: garanterar perfekt jämn fördelning av värme genom hela ugnen.
- Halogenbelysning och "korsvisa" kastrullstöd gör att man tydligt och utan hinder kan se produkterna som tillagas.
- Matlagningstermometer finns som tillbehör.
- Droppbricka för uppsamling av köttsaft och fett.
- Droppbricka under luckan för att samla upp kondenserad vätska finns som tillbehör.
- Manuell ventil för att justera läget för ångvakueringsklaffen.
- Kapacitet: 10 GN 1/1

Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål.
- Kammare i 430 AISI rostfritt stål.
- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Ergonomiskt dörrhandtag.
- Inbyggt dräneringsavlopp.
- En 60mm gejderställning levereras som standard.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Gejderset 60mm 10x1/1GN PNC 922121

Övriga Tillbehör

- Galler, 2 st rostfria GN 1/1 PNC 921101 ☐
- 2 st galler GN 1/2 PNC 921106 ☐
- Termometer till konvektionsugn 6 och 10 GN1/1 PNC 921702 ☐
- Skenor för avloppsbehållare GN 1/1 PNC 921713 ☐
- Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler PNC 922036 ☐
- Stativ, öppet, för Crosswise 10 PNC 922102 ☐
- Gejdrar till stativ för Crosswise 10 PNC 922106 ☐
- Stativ på hjul för ugn 10GN 1/1 PNC 922114 ☐
- Gejderset GN1/1-065 till Crosswise 10 GN1/1 PNC 922115 ☐
- Gejderset 60mm 10x1/1GN PNC 922121 ☐
- Fötter, 4 st, till ugnar 10GN/1 PNC 922127 ☐
- Vagn för 10 GN1/1 PNC 922130 ☐
- Utdragbar pistoldusch för stativ 922101 PNC 922170 ☐

- Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708 PNC 922171 ☐
- Skenor för ombyggnad av gejderställ till roll-in kasset för ugn 10 GN 1/1 PNC 922201 ☐
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239 ☐
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266 ☐
- Kit med bleck och 6 korta grillspett för aos och konvektion CW PNC 922325 ☐
- Bleck för grillspett PNC 922326 ☐
- Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar PNC 922338 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Konvektion CW Konvektionsugn, 10 GN1/1

Front




Sida



CWI1 = Kallvatten
CWI2 = Kallvatten 2
D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:

260693 (EFCE11CSDS)

380-400 V/3N ph/50 Hz

260695 (EFCE11CSCS)

230 V/3 ph/50 Hz

Extra:

0.3 kW

Effekt, max:

17.3 kW

Kapacitet

GN:

10 (GN 1/1)

Viktig information

Ytermått, bredd

890 mm

Ytermått, djup

900 mm

Ytermått, höjd

970 mm

Nettovikt:

121.2 kg

Funktionsnivå

Basic

Matlagning cykler - konvektion

300 °C

Invändiga mått, bredd:

590 mm

Invändiga mått, djup:

503 mm

Invändiga mått, höjd:

680 mm

Certifieringar ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; ISO 50001



Konvektion CW
Konvektionsugn, 10 GN1/1

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.22