

## Drop-In Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341004 (D01H6)

Vattenbadsvärmeri. Drop-in.  
Öppen runt om. 6 GN(1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in vattenbadsvärmeri. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 6 GN (1/1)-kaminer med ett maxdjup på 200 mm. Automatisk vattenpåfyllning förhindrar driftsafbrott. Elektroniskt överhettningsskydd. Digital styrning med temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Kan arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten. Etsade folievärmelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Lutande brunnbotten för att garantera fullständig dränering av brunnen. Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster. Värmelement anslutna till brunnbotten inkluderar säkerhetstermostat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

### Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- För servering av mat i GN (1/1)-kaminer.
- Lämplig för GN (1/1)-kaminer med ett maxdjup på 200 mm.
- Automatisk vattenpåfyllning förhindrar driftsafbrott.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Konstruerad för att arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten.
- Det är möjligt att omvandla en GN-plats till en soppvärmare med tillgängligt tillbehör.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 5 och 6 GN(1/1)-kaminer
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

### Konstruktion


- Värmeelementen anslutna till brunnens botten, inklusive säkerhetstermostat.
- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.

### Hållbarhet


- Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster.
- Etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden.



Sida





Topp



D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 WI = Vatten inlopp

Other





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Vattenbadsvärmeri. Drop-in.**  
**Öppen runt om. 6 GN(1/1).**

#### Elektricitet

Spänning: 380-410 V/3N ph/50/60 Hz  
Effekt, max: 5.02 kW

#### Vatten

Dimension  
avloppsanslutning 1"  
Vattenintag "CW"  
anslutning: 1/2"

#### Viktig information

Ytermått, bredd 2070 mm  
Ytermått, djup 620 mm  
Ytermått, höjd 260 mm  
Nettovikt: 48.1 kg  
Fraktvikt: 80 kg  
Frakthöjd: 500 mm  
Fraktbredd: 700 mm  
Fraktdjup: 2200 mm  
Fraktvolym: 0.77 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: +85 / +95 °C


#### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA




**Drop-In**  
**Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 6 GN(1/1).**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.10.13




**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**




**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**




**Top view**  
**Scala: 1:10**

**ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION**

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 700    | 580 | 774                                   | 624 | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                                  |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                                  |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                                  |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                                  |     | 2180 |



**ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION**



**595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL**