

Drop-In Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen runt om. 2 GN (1/1).

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



341046 (D12C2)

Ventilerad kylbrunn. Drop-in.
Öppen runt om. 2 GN (1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in ventilerad kylbrunn. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 2 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 150 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunnens justerbara botten kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder. Jämnare temperatur tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren. Den nedre delen av brunnen är avtagbar för enklare åtkomst till förångaren. Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring. Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna) Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

Huvudfunktioner

- Brunnens nedre del kan tas ur för enkel åtkomst till förångaren.
- Lämplig för GN 1/1 kantin med en maximal höjd på 150 mm.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.
- Designad för att servera mat i GN (1/1)-kantiner.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Justerbar brunnbotten som kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder.
- Temperaturjämnhet garanterad tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren.
- Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring.
- Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna).
- CB- och CE-certifierade.

Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.

Hållbarhet

- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.







Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in.
Öppen runt om. 2 GN (1/1).

Baksida




Sida



D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp



Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen runt om. 2 GN (1/1).

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.07



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in.
Öppen runt om. 2 GN (1/1).

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max: 0.56 kW

Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

Viktig information

Ytermått, bredd 800 mm
Ytermått, djup 750 mm
Ytermått, höjd 710 mm
Nettovikt: 54.7 kg
Fraktvikt: 94 kg
Frakthöjd: 1020 mm
Fraktbredd: 800 mm
Fraktdjup: 1180 mm
Fraktvolym: 0.96 m³
Topptemperaturen: +4 / +8 °C

Kyldata

Köldmedium: R290

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 59 dBA



Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen runt om. 2 GN (1/1).
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.07



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in.
Öppen runt om. 2 GN (1/1).

