

LiberoPro LiberoPro Point for 3 enheter med 3-fas, 2 kylda draglådor

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



351087 (E2VVDDBRZA)

LiberoPro Point. Mobilt kök, 3 enheter avsedd för 3 fas - produkter. Med 2 kylda draglådor

Kort specifikation

Pos.

LiberoPro Point mobilt kök med plats för upp till 3 LiberoPro Line enheter med 3-fas-anslutning: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll. Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster. Med 2 kylda draglådor i rostfritt stål som rymmer 37 liter och passar N ° 1 GN1 / 1 + N ° 1 GN 2/4 kantiner. Temperaturområde mellan 0 och + 10 ° C. Inget avlopp krävs. Automatisk ventilationsjustering tack vare LiberoPro Duo-funktionen. Integrerat luftfiltreringssystem - LiberoPro Fresh - absorberar effektivt os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Luftfiltreringssystemet är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter; båda är enkla att ta bort vid rengöring. För extra förvaringsutrymme finns plats för upp till 2 stycken 30 liters lådor som tillval.

Motpluggstyp: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampere. Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).

Huvudfunktioner

- Kan kombineras med upp till 3 LiberoPro Line enheter med 3-fas-anslutning och/eller LiberoPro 1-fas: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll.
- Kompakt, mobil och enkel att flytta.
- Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster.
- Konstruerad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av fläkthastigheten enligt tillagningsintensiteten. Kan endast aktiveras med LiberoPro fristående enheter.
- LiberoPro Fresh är ett integrerat luftfiltreringssystem med låg ljudnivå som effektivt absorberar os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Det är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter.
- 2 kylda draglådor i rostfritt stål med temperaturområde mellan 0 och + 10 ° C. Inget avlopp krävs.
- 1 kylid draglåda i rostfritt stål som rymmer 37 liter och passar N ° 1 GN1 / 1 + N ° 1 GN 2/4 kantiner.
- Neutral draglåda, 30 liter - N ° 1 GN1/1-kantiner.
- Genom användargränssnittet med mjuka touch knappar kan operatören:
 - variera de fyra fläkthastigheterna;
 - slå på LED-belysningsystemet i tillagningsområdet;
 - ställa in temperaturen för var och en av de kylda lådorna;
 - se indikationer på underhåll (t.ex. på filter) eller eventuella avvikande driftförhållanden.

Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).
- Frontpanelen i rostfritt stål AISI 304 kan vid behov skraddarsys till ett speciellt utförande.
- Felt- och osfilter är lättillgängliga och kan tas bort utan verktyg på operatörsidan vid underhåll.
- Supportramar med vardera 2 GN 1/9 behållare och 1 redskapshållare ingår som standard och lätt tas bort för enklare rengöring.
- Kontakttyp: EC/EN 60309-1/2 - 32 amp.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Medföljande tillbehör


- 3 av Kolfilter till Libero PNC 650190 Point
- 3 av Rostfritt labyrintfilter PNC 650191 till Libero Point
- 1 av Supportram för PNC 650192 kantiner inklusive 2x 1/9 kaniner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida

- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida PNC 650193


Övriga Tillbehör

- Fällbar sidohylla för Libero Point, mobilt kök. PNC 650005
- Neutral bottenlåda till Libero Point PNC 650189
- Kolfilter till Libero Point PNC 650190
- Rostfitt labyrinthfilter till Libero Point PNC 650191
- Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida PNC 650192
- Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida PNC 650193
- Redskapshållare till supportram för Libero Point PNC 650194
- Pappershållare till Libero Point PNC 650195

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
 EO = Eluttag

Topp



Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	20 kW
Stickkontakt typ:	IEC/EN 60309-1/2

Viktig information

Frontal power sockets available for Plug-in Units:	3 x 3 Phase Plugs (Plug type IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko)
Ytermått, bredd	1653 mm
Ytermått, djup	788 mm
Ytermått, höjd	1284 mm
Nettovikt:	280 kg

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R600a
-----------------	-------