

Modular Cooking Range Line 900XP Elfritös 23 l med V-formad bassäng.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



391384 (E9KKGOBAMCA)

Elfritös 23 l med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. Lev. med 2 fritöskorgar.

391337 (E9KKGDBAMCA)

Elfritös 23 l med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. Lev. med 2 fritöskorgar.

Kort specifikation

Pos.

Fritös (400M) i golvmödel med v-formad bassäng (23 liter), för el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 900-serie.

Front- och sidpaneler i rostfritt stål

Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Värmeelement placerade utanför v-formade bassängen

Temperaturområde från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Dräneringskran för olja placerad under bassängerna

Kapslingsklass: IPX5

I höjddel justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Levereras med 2 par halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.

Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Externa infraröda värmeelement med innovativa deflektorer applicerade på brunnen för att underlätta rengöringen av den inre brunnen och säker drift.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Externa paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish.
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223

- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. PNC 960645 ☐
 Vid dolda element och mjölade
 produkter

Övriga Tillbehör


- Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. PNC 200086 ☐
 Avlägsnar fettpartiklar och matrester.
- - NOT TRANSLATED - (endast för PNC 200171 ☐
 391384)
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med PNC 206135 ☐
 broms (endast för 391337)
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206147 ☐
 betongsockel, 400 mm (endast för
 391384)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206148 ☐
 betongsockel, 800 mm (endast för
 391384)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206150 ☐
 betongsockel, 1000 mm (endast för
 391384)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206151 ☐
 betongsockel, 1200 mm (endast för
 391384)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206152 ☐
 betongsockel, 1600 mm (endast för
 391384)
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service (endast för 391384) PNC 206181 ☐
- Lock till 23 l fritös PNC 206201 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/ PNC 206202 ☐
 rygg) (endast för 391384)
- Frontsockel för fritös 23 l PNC 206203 ☐
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
 (endast för 391384)
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin (endast PNC 206308 ☐
 för 391384)
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
 (endast för 391384)
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Ryggplåtar, 600mm (endast för PNC 206373 ☐
 391384)
- Ryggplåtar, 800mm (endast för PNC 206374 ☐
 391384)
- Ryggplåtar, 1000mm (endast för PNC 206375 ☐
 391384)
- Ryggplåtar, 1200mm (endast för PNC 206376 ☐
 391384)
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Uppsamlingskorg för 23 l fritös. PNC 921023 ☐
 Placeras i i botten för att samla upp
 rester - 900XP
- 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223 ☐
- Hel fritöskorg, till 18/23L fritös PNC 927226 ☐
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L PNC 927227 ☐
 fritös




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Elfritös 23 l med V-formad bassäng.

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Elektricitet

Spänning:

391384 (E9KKGOBAMCA) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz
391337 (E9KKGDBAMCA) 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Total watt:

391384 (E9KKGOBAMCA) 17.2 kW
391337 (E9KKGDBAMCA) 18 kW

Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsspalt på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

340 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

575 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

400 mm

Brunnkapacitet:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Prestanda*:

391384 (E9KKGOBAMCA) 35.4 kg/h

391337 (E9KKGDBAMCA) 37.5 kg/h

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

57 kg

Fraktvikt:

391384 (E9KKGOBAMCA) 73 kg

391337 (E9KKGDBAMCA) 74 kg

Frakthöjd:

1080 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolym:

0.51 m³

Baserat på:

ASTM F1361-Deep fat fryers

[NOT TRANSLATED]

EFE91M23



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.05