

Modular Cooking Induktionshäll med fri zon på öppen bas, H2, 4 zoner, styrning på ena sidan med stänkskydd

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589729 (MCJDFBJ1AA)

Hel häll induktion (zonfri) på
öppet underskåp, H2, 4
zoner, betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800mm

Kort specifikation

Pos.

Enhet konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm sänkning på kantytan och 70 mm infälld sockel. Intern ram i rostfritt stål för hög hållbarhet. 2 mm topp i 1.4301 (AISI 304). Slät ytkonstruktion, lätt att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem möjliggör sömlös arbetsyta när enheter kopplas ihop och förhindrar att smuts tränger in. Fri zon multi-spole glaskeramisk yta utan döda zoner kan rymma upp till 16 kastruller och stekpannor. Minsta kokkärlsdiameter är 7 mm. UI-design för att styra varje spole individuellt, med inställning av effekt (W) och temperatur. Överhettningsskydd stänger av strömmen vid överhettning. IPX5 vattentålighetscertifiering. Konfiguration: Fristående, styrning på ena sidan, på öppen bas, med stänkskydd, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Induktion med fri zon möjliggör användning av flera kastruller och stekpannor, även små storlekar (min. diameter 7 cm), tack vare multispolsystemets design som aktiverar hela ytan – idealiskt för à la carte-servering.
- Den släta glaskeramiska ytan har begränsad temperaturökning och är snabb och enkel att rengöra, vilket ger maximal hygien.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- 360° runda metallreglage utan steg, medurs och moturs, för snabb inställning och justering av parametrar.
- Varje zon styrs av ett tryckkänsligt reglage med 7 touchknappar, 4 displayer och en rund ratt. Varje zon består av 4 spolar, som kan styras individuellt eller kopplas ihop i 2, 3 eller 4. Effekt (watt) eller temperatur (°C) kan väljas. En funktion finns o
- Effektnställning från 25 till 2000 W i 30 steg eller temperaturinställning från 30 till 250 °C i steg om 1 °C.
- Elektronisk sensor, placerad under glaset, under spolens mittposition, för att exakt mäta temperaturen på botten av kastrullen/pannan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Värmesystemet stängs av automatiskt när kastruller och stekpannor tas bort.
- Låg värmeavgivning.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.
- Alla huvudkomponenter är lätt åtkomliga från fronten, inklusive induktionsfiltren.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- 34x74x33 cm (bxdxh) öppen botten med rundade hörn H2 för förvaring.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).




Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll PNC 910601
- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528
- Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = PNC 912600
100 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster,
installation mot vägg, 900mm djup,
höjd = 100 mm PNC 912624
- Rostfri sidosockel, höger o vänster,
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd =
100 mm PNC 912627
- Kompletta rostfri sockel, installation mot PNC 912903
vägg, 1000mm bredd, höjd = 100 mm,
TL90
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912981
bakkant, vänster
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912982
bakkant, höger
- Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter PNC 913028
med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, PNC 913102
för enhet med högbakkant, vänster
sida
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, PNC 913106
för enhet med högbakkant, höger sida
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913117
vänster sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913118
höger sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913208
med hög bakkant, vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913209
med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226
hög bakkant TL80/85/90
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232
- - NOT TRANSLATED - PNC 913268
- Förstärkt sidopanel endast i samband PNC 913270
med sidohylla
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, PNC 913689
slätsittande, för fristående installation,
vänster/höger (skall bara användas vid
installation mot något annat)
- Topphanteringsystem för Free-zone PNC 921026
Induction, halvmodul (8 spolar)


Front



Sida


 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotential skruv

Topp


Elektricitet

 Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total watt: 32 kW

Viktig information

 Yttermått, bredd 1000 mm
 Yttermått, djup 900 mm
 Yttermått, höjd 800 mm
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 738.5 mm
 Nettovikt: 120 kg
 på bas; betjänas från en sida
Konfiguration:
 Effekt främre plattor: 8 - 8 kW
 Effekt bakre plattor: 8 - 8 kW
 Dimensioner främre plattor: 320x320 320x320
 Storlek bakre plattor: 320x320 320x320
 Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 1000 mm
 Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps