

Vakuummaskin Vakuumförpackningsmaskin, golvmödel på hjul, 60m³/timme. Digital display

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



602339 (EVP60D)

Vakuumförpackningsmaskin,
golvmödel på hjul, 60 m³/h.
Digital display

Kort specifikation

Pos.

Vakuumförpackningsmaskin på hjul, tillverkad i 304 AISI rostfritt stål med kupolformat transparent PMMA plexiglaslock. Vakuumnivåkontroll genom högprecisionsensor. Tryckkammare med rundade hörn för enkel rengöring. Digital kontrollpanel med 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent). Externt vakuum i påsar eller behållare möjligt. Displayen visar larmmeddelanden om fel upptäcks (t.ex. oljerengöringscykel behövs). 3 PE-fyllningsplattor ingår. Utrustad med 2 tätningstångar med en längd på 620 mm. Bluetooth-etikettskrivare som tillval finns tillgänglig för HACCPöverensstämmelse.

Huvudfunktioner

- Vakuumpackare på hjul med oljesmord vakuumpump.
- Vakuumnivåkontroll genom högprecisionsensor.
- Tryckkammare av konstant tjocklek, hydroformad, rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring.
- Robust, transparent PMMA (plexiglas) lock med rundade kanter; öppnas automatiskt i slutet av cykeln.
- Kontrollpanel, motståndskraftig mot vätskor, fukt, smuts och damm.
- 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent).
- Justerbar tätningstid 0,1 till 6 sekunder.
- Specifik rengöringscykel för pumpolja (H2Out).
- Automatiska varningar om maten behöver kylas ner (varm), vid fel i förpackningsprocessen, om gas saknas, för oljebyte.
- 3 PE-fyllningsplattor ingår.
- Utrustad med två tätningstångar 620 mm vardera, fram/bak, lätt avtagbar för rengöring.
- Med anordning för att lyfta den avtagbara tätningstången.
- Enheten är förberedd att anslutas till inert gas-system.


Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Fristående enhet monterad på 4 hjul, 2 med broms.
- Lättillgänglig oljeavlopp.
- Kromade gjutna gångjärn i aluminium.


Övriga Tillbehör

- Lutande hylla till vakuumförpackningsmaskin, för vätskor - 300mm PNC 650240 ☐
- Etikettskrivare, bluetooth 50X60mm etiketter PNC 650243 ☐

Front




Sida




EI = Elektrisk anslutning


Perspective



Topp



Other


Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50-60 Hz
Total watt:	1.5 kW

Viktig information

Fyllplatta nr:	3
Gasmunstycken:	4+4
Yttermått, bredd	697 mm
Yttermått, djup	772 mm
Yttermått, höjd	1034 mm
Nettovikt:	168.5
Brunnens kapacitet:	61 lt
Pump:	60 m ³ /h
Förseglingsstångens läge:	Front+Rear
Förseglingsstångens längd:	620 mm
Max kammare (kammare + lock) dimensioner:	536 x 650 x 200 mm
Kammarrens arbetsmått:	430 x 545 x 130 mm