

Kaffesystem Tango Ace MT Self, helautomatisk maskin, 1 grupp

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



602561
(TANGOACEMTSELF)

Helautomatisk maskin, 1 grupp, 220x40 ml espressokopp/h, 6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 1x1,7 kg bönbehållare, 0,8-1,5 kg behållare för pulver, varmt vatten

Kort specifikation

Pos.

Tango® ACE MT är en helautomatisk dryckesmaskin för flera drycker som drar nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango® sortimentet sitt goda rykte. Den kan dessutom arbeta med pulverprodukter så som kakao. I självserveringversionen kommer Tango® ACE MT med bönbehållare och behållare för kafferester. Av säkerhetsskäl saknas uttag för ånga samt låda för malt kaffe. Med en mycket användarvänlig och självförklarande 7-tums färgtouch skärm är Tango® ACE Self-versionen idealisk för användning i alla självbetjäningsområden. Kapacitet: Espresso 40ml: 220 koppar/h Lungo 100ml: 150 koppar/h Varmt vatten: 30 L/h

Huvudfunktioner

- 1 st helautomatisk maskin med konfigureringsfunktion för självservering.
- 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Programmering för varmt vatten.
- Tango® ACE levereras med bönbehållare, kaffebehållare och kaffesumplåda. Av säkerhetsskäl saknas ångutlopp och låda för brygmalt kaffe.
- Den helautomatiska multiproduktmaskinen Tango® ACE MT drar både nytta av pålitligheten, användarvänligheten och den exceptionella kaffeextraheringskvaliteten som givit hela Tango®-sortimentet sitt goda rykte, och den kan dessutom arbeta med pulver så som
- Självserveringversionen Tango® ACE MT Self är perfekt för användning i alla självserveringsutrymmen med sin självförklarande 7-tums touch skärm i färg.
- Kapacitet:
Espresso 40 ml: 220 koppar/h
Lungo 100 ml: 150 koppar/h
Varmt vatten: 30 liter/h

Konstruktion

- 1 x 1,7 kg bönbehållare och kaffekvarn + (0,8 vid 1,5) kg behållare för pulver.
- LCD-touch skärm.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrningsalgoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.
- Säkerhetslås.

Övriga Tillbehör

- Service-kit förTANGO hotell/ frukost PNC 871022 ☐
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem Tango Ace MT Self, helautomatisk maskin, 1 grupp


Front



Sida



Topp



Kaffesystem
Tango Ace MT Self, helautomatisk maskin, 1 grupp

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem
Tango Ace MT Self, helautomatisk
maskin, 1 grupp

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max: 5.2 kW
Stickkontakt typ: Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Viktig information

Nettovikt: 91 kg
Fraktvolym: 0.7 m³

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.5 Amps



Kaffesystem
Tango Ace MT Self, helautomatisk maskin, 1 grupp
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.03