

## Prostore 800

### Kyl Prostore 800, 720L, 1 dörr 0/+10 R290. Inbyggd maskin. AISI 304

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691349 (PS06RIFHC)

Kyl Prostore 800, 720L, 1 dörr 0/+10 R290. Inbyggd maskin. AISI 304

### Kort specifikation

#### Pos.

Prostore 800 kylskåp med heldörr och kapacitet på 720 liter. Inbyggd kompressor. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)  
Gejder och gejderstegar i rostfritt stål.

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning  
Temperatur från +0 till +10°C  
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C  
Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas  
Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten avdunstar.

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)  
Isoleringsskum innehåller polyuteran för ökad densitet och effektivare isolering (65mm)

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R290

Dörr levereras högerhängd men kan hängas om till

vänsterhängd

Levereras med 5 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (530x700 mm) och 1 fotpedal

## Huvudfunktioner

- Stor digital kontrollpanel med luftfuktighetsval (i 3 förinställda val), temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cykel (för att snabbt kyla varm mat).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme för 700x530 mm galler för bättre nettokapacitet.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Temperatur från 0°C till 10°C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Robust och hygienisk fotpedal inkluderad.
- Självstängande samt omhållningsbara dörrar.
- Förberedd för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Denna produkt lades till i listan ETL (Energy Technology List) för energieffektivitet.
- Kapslingsklass IPX5
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40°C.

## Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Låsbar dörr.


## Medföljande tillbehör

- 1 av Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- 5 av Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335
- 5 av Rilsanbelagda gallerhyllor 700X530 mm (720 l) PNC 880343


## Övriga Tillbehör

- Gallerhylla rostfri för Prostore 800 GN 2/1. PNC 880160
- Gallerhylla, rostfri rilsanbelagd för Prostore 800. GN 2/1 PNC 880306
- Gejderpar för Prostore 800. Anpassad för hylla GN 2/1. PNC 880320
- Gallerhylla rostfri för Prostore 800 700X530 PNC 880323
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324
- Kit med 4 st högre ben 200 mm PNC 880325
- KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- KIT PAR M GEJDRAR - MARINE PNC 880327
- Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335
- Rilsanbelagda gallerhyllor 700X530 mm (720 l) PNC 880343

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	691349 (PS06R1FHC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Effekt, max:</b>		0.17 kW

### Kapacitet

<b>Kapacitet:</b>	720
Gross capacity calculated according to EN441 is 645Lt on reference to internal dimentions.	

### Viktig information

<b>Bruttokapacitet</b>	720 liter
<b>Nettovolym:</b>	510 liter
<b>Gångjärn:</b>	Höger sida
<b>Ytermått, bredd</b>	900 mm
<b>Ytermått, djup</b>	700 mm
<b>Ytermått, djup med dörrar öppna:</b>	1527 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	2040 mm
<b>Antal och typ av dörrar:</b>	1 heldörr
<b>Inre dimensioner (bredd):</b>	772 mm
<b>Inre dimensioner (djup):</b>	582 mm
<b>Inre dimensioner (höjd):</b>	1436 mm
<b>Höjjustering:</b>	15/40 mm
<b>Antal och storlek av galler (ingår):</b>	5 - 530x700
<b>Material utvändigt:</b>	304 AISI
<b>Material invändigt:</b>	304 AISI
<b>Antal positioner och delning:</b>	44; 22 mm

### Kyldata

<b>Kontroll typ:</b>	digital
<b>Kompressor effekt:</b>	1/4 hp
<b>Kyleffekt vid förångningstemperatur:</b>	-10 °C
<b>Temperaturinställning min.:</b>	0 °C
<b>Temperaturinställning max.:</b>	10 °C
<b>Driftsätt</b>	ventilerat
<b>Kylaggregat</b>	Inbyggd
<b>Typ av avfrostning</b>	luft

### Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

<b>Skåptyp:</b>	Högt kylskåp
-----------------	--------------

### Certifieringar ISO

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	-------------------------------------------

### Hållbarhetsdata

<b>Energiklass:</b>	B
<b>Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):</b>	506kWh/year - 1kWh/24h
<b>Klimatklass:</b>	Heavy Duty (cl.5)
<b>Energieffektivitetsindex:</b>	34.96
<b>Ljudnivå:</b>	52 dBA
<b>Köldmedium typ:</b>	R290



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Prostore 800**  
**Kyl Prostore 800, 720L, 1 dörr 0/+10**  
**R290. Inbyggd maskin. AISI 304**


GWP Index: 3  
Kyleffekt: 406 W  
Köldmedia mängd: 115 g



**Prostore 800**  
**Kyl Prostore 800, 720L, 1 dörr 0/+10 R290. Inbyggd maskin. AISI 304**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2024.04.24

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m**  
**1 Juli 2016**


Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

