

## Prostore 500

Frys Prostore 500, 470L, 2 halvdörrar  
-15/-22 R290. Inbyggd maskin. AISI 304

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



691354 (PS04F2FHC)

Frys Prostore 500, 470L, 2  
halvdörrar -15/-22 R290.  
Inbyggd maskin. AISI 304

### Kort specifikation

#### Pos.

Prostore 500 fryskåp med två halvdörrar och kapacitet på 470 liter. Inbyggd kompressor. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)  
Gejder och gejderstegar i rostfritt stål.

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning  
Temperatur från -22 till -15°C  
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C  
Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas  
Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten avdunstar.  
Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)  
Isoleringsskum innehåller polyuteran för ökad densitet och effektivare isolering (65mm)  
Fri från växthusgaserna CFC och HCFC  
Köldmedia: R290  
Dörr levereras högerhängd men kan hängas om till

vänsterhängd  
Levereras med 4 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (520x442 mm) och 1 fotpedal

## Huvudfunktioner

- Stor digital vitsiffrig display med visning och inställning av temperatur samt turbofrysning (för att snabbt kyla varma laster).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Självstängande samt omhängningsbara dörrar.
- Förberett för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Kappslingsklass IPX5
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40°C.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - Övervaka säkerheten i bevarandeprocessen tack vare HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabbfunktioner: Ställ in skåpets temperatur/turbokylning och ställ in datum/timme
- Stor digital display med vita siffror som visar och ställer in skåptemperaturen. Inbyggd Bluetooth-teknologi gör det möjligt att lagra HACCP-historik och ladda ner den via appen.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.
- Låsbar dörr.

## Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolering säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- LED-belysning för energibesparing.


## Medföljande tillbehör

- 4 av Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335


## Övriga Tillbehör

- |                                                   |            |                          |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Gallerhylla rostfri för Prostore 500, 520X442   | PNC 880321 | <input type="checkbox"/> |
| • Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med 4 st högre ben 200 mm                   | PNC 880325 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT 4 FOT H=67-80MM - MARINE                    | PNC 880326 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT PAR M GEJDRAR - MARINE                      | PNC 880327 | <input type="checkbox"/> |
| • Avställningsram GN 1/1 Roll-in                  | PNC 880328 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderpar för Prostore 800/500, rfr             | PNC 880335 | <input type="checkbox"/> |

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spänning:    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Effekt, max: | 0.41 kW              |

### Kapacitet

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Antal och storlek av galler (ingår): | 5 - 520x442 |
|--------------------------------------|-------------|

### Viktig information

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Nettovolym:                        | 317 liter     |
| Gångjärn:                          |               |
| Ytermått, bredd                    | 600 mm        |
| Ytermått, djup                     | 700 mm        |
| Ytermått, djup med dörrar öppna:   | 1226 mm       |
| Ytermått, höjd                     | 2040 mm       |
| Antal och typ av dörrar:           | 2x1/2 heldörr |
| Inre dimensioner (bredd):          | 472 mm        |
| Inre dimensioner (djup):           | 582 mm        |
| Inre dimensioner (höjd):           | 1474 mm       |
| Höjdjustering:                     | 15/40 mm      |
| Material utvändigt:                | 304 AISI      |
| Material invändigt:                | 304 AISI      |
| Antal positioner och delning:      | 44; 22 mm     |
| Bruttokapacitet                    | 470 liter     |
| Skåptyp EU Regulation (2015/1094): | Högt frysskåp |

### Kyldata

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Kontroll typ:                        | digital    |
| Kyleffekt vid förångningstemperatur: | -30 °C     |
| Temperaturinställning min.:          | -22 °C     |
| Temperaturinställning max.:          | -15 °C     |
| Kompressor effekt:                   | 3/4 hp     |
| Driftsätt                            | ventilerat |
| Kylaggregat                          | Inbyggd    |
| Typ av avfrostning                   | elektrisk  |

### Certifieringar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Hållbarhetsdata

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ljudnivå:                                                  | 55 dBA                  |
| Köldmedium typ:                                            | R290                    |
| GWP Index:                                                 | 3                       |
| Kyleffekt:                                                 | 569 W                   |
| Köldmedia mängd:                                           | 145 g                   |
| Energiklass:                                               | D                       |
| Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h): | 2100kWh/year - 6kWh/24h |
| Klimatklass:                                               | Heavy Duty (cl.5)       |
| Energieffektivitetsindex:                                  | 69.21                   |

## EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

