

Prostore 800
Frys Prostore 800, 720L, 1 dörr -15/-22
R290 vänsterhängd. Inbyggd maskin.
AISI 304

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



691356 (PS09FIFHCL)

Frys Prostore 800, 720L, 1
dörr -15/-22 R290
vänsterhängd. Inbyggd
maskin. AISI 304

högerhängd

Levereras med 5 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor (530x700 mm) och 1 fotpedal

Kort specifikation

Pos.

Prostore 800 frysskåp med heldörr och kapacitet på 720 liter. Inbyggd kompressor. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)
Gejder och gejderstegar i rostfritt stål.

Fuktighetsreglering, dold förångare, automatisk avfrostning
Temperatur från -15 till -22°C
Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C
Fläkt stängs av och belysning tänds när dörr öppnas
Frost Watch Control frostar endast av vid behov och smältvatten avdunstar.

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)
Isoleringsskum innehåller polyuteran för ökad densitet och effektivare isolering (65mm)

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R290

Dörr levereras vänsterhängd men kan hängas om till

Huvudfunktioner

- Stor digital vitsiffrig display med visning och inställning av temperatur samt turbofrysning (för att snabbt kyla varma laster).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stort förvaringsutrymme för 700x530 mm galler för bättre nettokapacitet.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Robust och hygienisk fotpedal inkluderad.
- Självstängande samt omhängningsbara dörrar.
- Förberedd för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Kapslingsklass IPX5
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40°C.

Konstruktion

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts och damm.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.
- Låsbar dörr.


Medföljande tillbehör

- 5 av Gallerhylla, rostfri rilsanbelagd för Prostore 800. GN 2/1


Övriga Tillbehör

- Gallerhylla rostfri för Prostore 800 GN 2/1. PNC 880160
- Gallerhylla, rostfri rilsanbelagd för Prostore 800. GN 2/1. PNC 880306

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	
691356 (PS09F1FHCL)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:	0.45 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	720 liter
Nettovolym:	510 liter
Gångjärn:	vänster
Yttermått, bredd	900 mm
Yttermått, djup	665 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1500 mm
Yttermått, höjd	2112 mm
Antal och typ av dörrar:	1
Inre dimensioner (bredd):	780 mm
Inre dimensioner (djup):	550 mm
Inre dimensioner (höjd):	1480 mm
Höjjustering:	0/0 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	5 - GN 2/1
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Antal positioner och delning:	0; 0 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	1/2 hp
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-23.3 °C
Temperaturinställning min.:	-22 °C
Temperaturinställning max.:	-15 °C
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Skåptyp:	Högt frysskåp
-----------------	---------------

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

Hållbarhetsdata

Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	66.62
Ljudnivå:	55 dBA
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	792 W
Köldmedia mängd:	135 g

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

