

**Modular Cooking Range Line**  
**Fritös. El. Bänkmödel. 400mm. 7L.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371075 (E7FRED1B00)**Fritös. El. Bänkmödel.  
400mm. 7L. V-formad  
bassäng. Dolda element.  
Lev med 1 fritöskorg.**371140 (E7FRED120N)**

\* NOT TRANSLATED \*

**Kort specifikation****Pos.**

Fritös (400 mm) i bänkmödel med v-formad bassäng (7 liter) och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Högeffektivt värmelement (5,4 kW) placerad på utsidan av v-formad bassäng, för ökad livslängd av olja, högre produktivitet och lättare rengöring

Termostatstyrd temperatur från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Tömning av olja sker via kran framtill

Bakre servicekanal för att underlätta installation

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 fritöskorg (7L)

**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- V-formad balja (deep drawn).
- Högeffektiva infraröda värmelement (5,4 kW) sitter på baljans utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljans framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.
- Lämplig som bänkinstallation.

**Konstruktion**

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

**Hållbarhet**

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).


**Medföljande tillbehör**

- 1 av Fritöskorg, 7 ltr PNC 921608

**Övriga Tillbehör**

- Tätningssats PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308

- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277
- Fritöskorg, 7 ltr PNC 921608
- Pastakorg för 60 ltr grytor (endast för 371075) PNC 921626



### Elektricitet

#### Spänning:

371075 (E7FRED1B00)

371140 (E7FRED120N)

#### Total watt:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

230 V/3 ph/50/60 Hz

5.4 kW

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

#### Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

240 mm

#### Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

235 mm

#### Brunnens invändiga dimensioner (djup):

380 mm

#### Brunnkapacitet:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

#### Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

#### Nettovikt:

30 kg

#### Fraktvikt:

371075 (E7FRED1B00)

371140 (E7FRED120N)

29 kg

35 kg

#### Frakthöjd:

371075 (E7FRED1B00)

371140 (E7FRED120N)

530 mm

540 mm

#### Fraktbredd:

460 mm

#### Fraktdjup:

820 mm

#### Fraktvolym:

0.2 m<sup>3</sup>

#### [NOT TRANSLATED]

371075 (E7FRED1B00)

371140 (E7FRED120N)

EFE71M07

N7FE2