

Modular Cooking

Kylbänk med 2 dörrar, -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1200mm. -R290

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



371291 (E7TTCECOMIN)

Kylbänk med 2
dörrar, -2/+10°C, inbyggd
kompressor. 1200mm. - R290

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk (1200 mm) med 2 dörrar (GN1/1) och inbyggd kompressor. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion, inklusive dörrar, i rostfritt stål

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Automatisk kondensering av kondensvatten

Automatisk avfrostning

Digital kontrollpanel med termostat, signallampa för på/av och på/av-knapp

Arbetstemperatur från -2°C till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Köldmedia: R290

I höjdd justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP700-bänkmodell.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Högervinklade kanter eliminerar mellanrum och potentiella smutsfällor mellan enheterna.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- Utformad för installation med cooking block.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)

Övriga Tillbehör

- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- 2 paneler för service - Serie 700 PNC 206248 ☐
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm PNC 216000 ☐



inbyggd kompressor. 1200mm. -R290

25 11/16" 653 mm

1 3/4" 45 mm

ONLY FOR VERSION 60Hz

20 1/16" 510 mm

3 7/16" 88 mm

27 7/16" 697 mm

Technical drawing of the front view of the 60 Hz version of the 1000 Series 2000W Electric Range. The drawing shows a three-burner cooktop with a control panel on the right. Dimensions are provided in inches and millimeters. A note indicates "ONLY FOR VERSION 60Hz".

Dimension	Value (Inches)	Value (Millimeters)
Overall Width	47 3/16"	1198 mm
Top Panel Height	8 3/4"	222 mm
Control Panel Height	17 11/16"	450 mm
Overall Height	23 5/8"	600 mm
Knob Height	5 7/8"	150 mm
Knob Spacing (Center-to-Center)	12 3/8"	314 mm
Knob Spacing (Edge-to-Edge)	2 3/16"	55 mm
Knob Spacing (Edge-to-Edge, Bottom)	2 3/16"	55 mm
Knob Spacing (Center-to-Center, Bottom)	30 1/2"	774 mm
Knob Spacing (Edge-to-Edge, Bottom)	2 3/16"	55 mm
Knob Spacing (Center-to-Center, Bottom)	30 1/2"	774 mm

ONLY FOR VERSION 60Hz

[illegible]

Köldmedium typ:	R290
Köldmedia mängd:	85 g

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.