

Modular Cooking

Frysbank. 2 djupa draglådor, -15/-20c, inbyggd kompressor. 1200mm. -R290

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371294 (E7TTEECOMIN)

Frysbank. 2 djupa draglådor, -15/-20c, inbyggd kompressor. 1200mm -R290

Kort specifikation

Pos.

Frysbank (1200 mm) med 2 draglådor (GN1/1) och inbyggd kompressor. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion, inklusive draglådor, i rostfritt stål

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Arbetstemperatur från -15°C till -20°C

Köldmedia: R290

Digital kontrollpanel med termostat, signallampa för avfrostning, signallampa för på/av och på/av-knapp

Automatisk avfrostning

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Automatisk kondensering av kondensvatten

I höjddle justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP700-bänkmödel.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Högvinklade kanter eliminerar mellanrum och potentiella smutsfällor mellan enheterna.
- Justerbar temperatur -15 till -22 för lagring av kött, fisk och mejerivaror.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

Konstruktion

- I rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Fotsats | PNC 206136 | ☐ |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • 4 fötter för installation på cementsockel | PNC 206210 | ☐ |
| • 2 paneler för service - Serie 700 | PNC 206248 | ☐ |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) | PNC 206249 | ☐ |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS | PNC 206432 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm | PNC 216000 | ☐ |



Elektricitet

Spänning:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.5 kW
Total watt:	0.5 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	1200 mm
Yttermått, djup	700 mm
Yttermått, höjd	600 mm
Nettovikt:	95 kg
Fraktvikt:	106 kg
Frakthöjd:	780 mm
Fraktbredd:	850 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	0.86 m ³
Bruttokapacitet	120 liter

Köldmedium typ:	R290
Köldmedia mängd:	90 g

25 11/16" 653 mm

1 3/4" 45 mm

ONLY FOR VERSION 60Hz

3 15/16" 99 mm

20 1/16" 510 mm

3 7/16" 88 mm

27 7/16" 697 mm

Technical drawing of the front view of the 60 Hz version of the 1198 mm wide unit. The drawing shows a three-door unit with a control panel on the right door. Dimensions are provided in inches and millimeters.

Dimensions:

- Total width: 47 3/16" (1198 mm)
- Total height: 17 11/16" (450 mm)
- Door heights: 8 3/4" (222 mm) and 23 5/8" (600 mm)
- Door widths: 30 1/2" (774 mm) and 12 3/8" (314 mm)
- Bottom section height: 5 7/8" (150 mm)

Label: ONLY FOR VERSION 60Hz

Technical drawing of a window frame assembly, showing dimensions and components. The drawing includes a side elevation and a cross-section view.

Dimensions:

- Overall width: 50 5/8" (1285 mm)
- Overall height: 43 7/8" (1115 mm)
- Top panel width: 17 3/8" (442 mm)
- Top panel height: 2 1/8" (54 mm)
- Top panel depth: 5 1/8" (130 mm)
- Top panel thickness: 6 5/16" (160 mm)
- Top panel depth (inner): 13 15/16" (354 mm)
- Top panel depth (outer): 27 7/16" (697 mm)
- Top panel depth (inner, right): 12 5/16" (313 mm)
- Top panel depth (outer, right): 17 1/16" (434 mm)
- Top panel depth (inner, right): 17 1/16" (434 mm)
- Top panel depth (outer, right): 40 mm

Components:

- E0**: Top panel (right side)
- EI**: Top panel (left side)
- CH**: Top panel (center)
- C**: Top panel (center, right side)