

Modular Cooking 700XP 4 Zoner Elspis. Bänkmodell. 800mm. Glaskeramikhäll

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



371025 (E7IREH4000)

Elspis. Bänkmodell. 800mm.
Glaskeramikhäll.

371134 (E7IREH400N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (800 mm) i bänkmodell, med glaskeramikhäll och 4 värmezoner (4x2,2kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll, ligger i nivå med ramen för ett smidigare arbetsflöde och enklare rengöring

Uppvärmning via värmestrålning från elektriska värmelement med hög effekt

Värmezoner (230 mm i diameter) med två lägen passar för kokkärl i olika storlekar

Separat energireglering för varje värmezon

Signallampa som varnar användaren för restvärme från en värmezon

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 4 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 230 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Uppvärmning elektriska element med extra hög effekt.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet




- Energireglering i varje zon.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |

- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐



Elektricitet

Spänning:

371025 (E7IREH4000)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
371134 (E7IREH400N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
total watt:	8.8 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:	35 kg
Fraktvikt:	
371025 (E7IREH4000)	42 kg
371134 (E7IREH400N)	41 kg
Frakthöjd:	
371025 (E7IREH4000)	530 mm
371134 (E7IREH400N)	540 mm
Fraktbredd:	
371025 (E7IREH4000)	820 mm
371134 (E7IREH400N)	830 mm
Fraktdjup:	
371025 (E7IREH4000)	860 mm
371134 (E7IREH400N)	850 mm
Fraktvolym:	
371025 (E7IREH4000)	0.37 m ³
371134 (E7IREH400N)	0.38 m ³
[NOT TRANSLATED]	
371025 (E7IREH4000)	N7CIE
371134 (E7IREH400N)	NIR78
Effekt främre plattor:	2.2 - 2.2
Effekt bakre plattor:	2.2 - 2.2
Dimensioner främre plattor:	Ø 230
Storlek bakre plattor:	Ø 230