

Modular Cooking 700XP 4-Plattor Elspis. Bänkmodell. 800mm.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371017 (E7ECEH4Q00) Elspis. Bänkmodell. 800mm.
4 fyrkantiga plattor
(4x2,6kW).

371130 (E7ECEH4Q0N) * NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (800 mm) i bänkmodell med 4 hermetiskt tillslutna kokplattor (4x2,6kW) i gjutjärn. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Fyrkantigt formade kokplattor för högre kokkapacitet
Robust konstruktion i rostfritt stål
Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)
Säkerhetstermostat
Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration
Bakre servicekanal underlättar installation
Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner


- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 2,6 kW kvadratiska gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i hällytan i ett stycke.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Utfyllnadsplatta av gjutjärn till elspis, 700XP serien. PNC 206168
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 line PNC 206291
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Elektricitet

Spänning:

371017 (E7ECEH4Q00)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

371130 (E7ECEH4Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

10.4 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

40 kg

Fraktvikt:

371017 (E7ECEH4Q00)

48 kg

371130 (E7ECEH4Q0N)

47 kg

Frakthöjd:

371017 (E7ECEH4Q00)

520 mm

371130 (E7ECEH4Q0N)

540 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

371017 (E7ECEH4Q00)

0.37 m³

371130 (E7ECEH4Q0N)

0.38 m³

[NOT TRANSLATED]

371017 (E7ECEH4Q00)

EH74T

371130 (E7ECEH4Q0N)

N7CEI

Effekt främre plattor:

2.6 - 2.6 kW

Effekt bakre plattor:

2.6 - 2.6 kW

Dimensioner främre plattor:

230x230 230x230

Storlek bakre plattor:

230x230 230x230