

Modular Cooking Stekhäll, gas. Bänkmodell. 400mm. Räfflad häll, sluttande.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


371323 (E7IILAAOMCA)

 Stekhäll, gas. Bänkmodell.
 400mm. Räfflad häll,
 sluttande.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 100° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för räfflad yta ingår som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är helt räfflad
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420 ☐


• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206466	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räckle, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 sidotäckpaneler för bänkmodell	PNC 216277	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stekhäll, gas. Bänkmodell. 400mm. Räfflad häll, sluttande.

Front




Sida



EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	7 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbets temperatur, min:	100 °C
Arbets temperatur, max:	280 °C
Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	40 kg
Fraktvikt:	43 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolum:	0.2 m ³
Stekyta bredd:	330 mm
Stekyta djup:	540 mm



Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 400mm. Räfflad häll, sluttande.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.28