

Modular Cooking

Kylbänk med 6 draglådor. -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1600mm. -R290

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371296 (E7TTBECOMKN)

kylbänk med 6
draglådor, -2/+10°C, inbyggd
kompressor. 1600mm. - R290

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk (1600 mm) med 6 draglådor och inbyggd kompressor. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion, inklusive dörrar, i rostfritt stål

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Automatisk kondensering av kondensvatten

Automatisk avfrostning

Digital kontrollpanel med termostat, signallampa för på/av och på/av-knapp

Arbetstemperatur från -2°C till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Köldmedia: R290

I höjdd justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP700-bänkmodell.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Högvinklade kanter eliminerar mellanrum och potentiella smutsfällor mellan enheterna.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

Konstruktion

- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)

Övriga Tillbehör

- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- 2 paneler för service - Serie 700 PNC 206248 ☐
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265 ☐
- Lådpar, set om 2 st draglådor för kylbänk till Elco 700 PNC 206351 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm PNC 216000 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL


Modular Cooking

Kylbänk med 6 draglådor. -2/+10°C, inbyggd kompressor. 1600mm. -R290

Front




Sida



El = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.4 kW
Total watt:	0.4 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1600 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	600 mm
Nettovikt:	110 kg
Fraktvikt:	141 kg
Frakthöjd:	800 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	1650 mm
Fraktvolym:	1.08 m ³
Bruttokapacitet	180 liter

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R290
Köldmedia mängd:	85 g