

Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät
häll (2/3) och räfflad häll (1/3) sluttande.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371347
(E7IIMDAOMEA)

Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät häll
(2/3) och räfflad häll (1/3) sluttande.

371329
(E7IIMIAOMEA)

* NOT TRANSLATED *

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät och räfflad yta inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- Extern panel i rostfritt stål med Scotch Brite-finish.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät häll (2/3) och räfflad häll (1/3) sluttande.

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp



Elektricitet

Spänning:

371347 (E7IIMDAOMEA) 400 V/3 ph/50-60 Hz

371329 (E7IIMIAOMEA) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Förberedd för:

Effekt, max:

371347 (E7IIMDAOMEA) 8.4 kW

371329 (E7IIMIAOMEA) 7.8 kW

Total watt:

371347 (E7IIMDAOMEA) 8.4 kW

371329 (E7IIMIAOMEA) 7.8 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min: 120 °C

Arbetstemperatur, max: 280 °C

Ytermått, bredd: 800 mm

Ytermått, djup: 730 mm

Ytermått, höjd: 250 mm

Nettovikt: 70 kg

Fraktvikt:

371347 (E7IIMDAOMEA) 71 kg

371329 (E7IIMIAOMEA) 84 kg

Frakthöjd:

371347 (E7IIMDAOMEA) 530 mm

371329 (E7IIMIAOMEA) 540 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolum:

371347 (E7IIMDAOMEA) 0.37 m³

371329 (E7IIMIAOMEA) 0.38 m³

Stekyta bredd:

730 mm

Stekyta djup:

540 mm



Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät häll (2/3) och räfflad häll (1/3)
sluttande.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.