

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm.
Slät häll, sluttande.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371330 (E7IIKAAOMEA)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. Slät häll, sluttande.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 100° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255

Övriga Tillbehör


- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206455 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm.
Slät häll, sluttande.

Front




Sida



EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	14 kW
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	70 kg
Fraktvikt:	79 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolum:	0.38 m ³
Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	540 mm



Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Slät häll, sluttande.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.07