

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm.
Slät häll, sluttande.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371330 (E7IIKAAOMEA)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. Borstad krom, slät
häll, sluttande.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- .
- Temperatur från 100° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 12 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206455 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐



Arbets temperatur, min:	100 °C
Arbets temperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	730 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	70 kg
Fraktvikt:	79 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.38 m ³
Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	540 mm

Technical drawing of the side profile of a vehicle body. Dimensions are provided in inches and millimeters.

Dimensions (inches / millimeters):

- Overall length: 782 mm (30 13/16")
- Overall width: 730 mm (28 3/4")
- Height at front: 251 mm (9 7/8")
- Height at rear: 24 mm (0 15/16")
- Front overhang: 149 mm (5 7/8")
- Wheelbase: 450 mm (17 11/16")
- Rear overhang: 131 mm (5 3/16")
- Front wheel offset: 79 mm (3 1/8")
- Front wheel offset: 103 mm (4 1/16")
- Front wheel offset: 74 mm (2 15/16")
- Front wheel offset: 35 mm (1 3/8")

Labels:

- F: Front wheel
- EQ: Engine
- G: Gear

Technical drawing of the front view of the EQ 6300 cabinet. The drawing shows a rectangular unit with a control panel at the top. Dimensions are given in inches and millimeters. The overall width is 31 1/2 inches (800 mm). The overall height is 31 15/16 inches (800 mm). The control panel has a width of 3 15/16 inches (100 mm) and a height of 2 1/16 inches (52 mm). The main body of the cabinet has a height of 2 1/2 inches (63 mm). A force 'F' is indicated acting on the control panel. A label 'EQ' is shown on the right side of the control panel. A label 'G' is shown on the right side of the main body.



2026.03.02