

Modular Cooking 700XP stekbord EL 60 L. Tippbar, RFR Duomat

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



371183 (E7BREHDNFX)

Stekbord, el. 800mm.
Värmeelement. Tippbar
rostfri duomat stålpanna.

Kort specifikation

Pos.

Stekbord (800 mm), 60L, värmeelement monterade under brunn och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Stekyta med Duomat-botten: en 10 mm tjock legering i rostfritt stål för bättre värmestabilitet och korrosionsmotstånd.

Lock i rostfritt stål som reducerar värmespridning.

Alla invändiga ytor är runda och polerade.

Alla externa paneler i rostfritt borstat stål.

1,5 mm pressad arbetsbänk i ett stycke rostfritt stål

Termostatstyrd temperatur från +120°C till +280°C

Säkerhetstermostat

Patenterad manuell tippningsmekanism underlättar tömning

I höjddled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Infraröda värmelement monterade under kokytan.
- Faktisk tillagningstemperatur ställs in via justerbar termostat.
- Manuell lutningsmekanism som underlättar tömning av kÄrl.
- Stora, slÄta ytor, enkel Åtkomst för rengöring.
- Arbetstemperatur från 80°C till 300°C.
- Enheten har fötter i rostfritt stål med höjjustering på upp till 50 mm.

Konstruktion

- Kokyta med Duomat-botten: en 10 mm tjock legering från kombinationen av 2 olika i rostfritt stål för bättre värmestabilitet och korrosionsmotstånd.
- Lock i rostfritt stål som reducerar värmespridning.
- Alla invändiga ytor är runda och polerade.
- UtvÄndiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- RÄt vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan trÄnga in.
- AnvÄndbar kapacitet för brunnen 50 liter.
- IPX4-intyg för vattentÄlighet.

Hållbarhet



- Värmeisolering: begrÄnsad värmeutstrÄlning och lÄg energiförbrukning.

Övriga Tillbehör

- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation | PNC 206265 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 800mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1000mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Ryggplåtar, 1200mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Höj och sänkbar vagn med löstagbar GN 2/1 kantin. | PNC 922403 | ☐ |



2026.08.17