



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Spis 700XP EI, Hel häll, 800 MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371028 (E7HOEH4000)

Spis, el, bänkmödel. Hel
häll, 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Spis med hel häll, bänkmödel (800 mm), 10,6 kW, med infraröda värmeelement. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Stor plan arbetsyta i kolstål

Bakre servicekanal underlättar installation

Huvudfunktioner

- 10,6 kW infraröda värmeelement kan nå en max temperatur på 400 °C.
- Tålig kokplatta i mjukt kolstål, lätt att rengöra.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Lämplig som bänkinstallation.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.


Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 line | PNC 206291 | ☐ |
| • Höger och vänster sidoräcke. | PNC 206307 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 sidotäckpaneler för bänkmodell | PNC 216277 | ☐ |

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekipotential skruv

Topp



Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Ampere:	0 A
Total watt:	10 kW

Viktig information

Om produkten är ställd mot eller bredvid temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas, eller någon form av värmeisoleringen monteras.

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	71.5 kg
Fraktvikt:	80 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.37 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7ETE
Spishäll användbar yta (bredd):	760 mm
Spishäll användbar yta (djup):	565 mm