

## Modular Cooking 700XP Pastakokare. El. Golvmodell. 800mm. 2 brunnar

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**371099 (E7PCEH2KF0)**

Pastakokare. El. Golvmodell.  
800mm. 2 brunnar (2x24,5L).  
Utan korgar.

### Kort specifikation

#### Pos.

Pastakokare (800 mm) i golvmodell med 2 bassänger (2x24,5L), speciellt konstruerad för snabb uppkokning av pasta, men lämpar sig även för kokning av andra livsmedel, såsom grönsaker eller potatis. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Bassänger i syrafast rostfritt stål (316-L AISI) för skydd mot korrosion

Högeffektiva rostfria värmeelement (12kW) placerade under brunnarna

Enkelanvänd kontrollpanelen för effektläggning och vattenpåfyllning  
Utrustad med skumzon som samlar upp och avlägsnar skum och stärkelse genom ett överfyllnadsfilter

Säkerhetstermostat för att undvika att pastakokaren opererar utan vatten

I höjdd justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med högerdörr och vänsterdörr för underrede

## Huvudfunktioner

- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Enheten har ett infrarött värmesystem under baljornas bas.
- Vattenkärnen är sömlöst svetsade i produktens ovansida.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- 24,5 liters vattenkärn.
- Enhet med skumningszon för stärkelseborttagning: ger förbättrad vattenkvalitet.
- Enkel kontrollpanel.
- Säkerhetstermostat för att undvika användning utan vatten.
- Kontinuerlig vattenpåfyllning regleras via en manuell vattenkran.
- Stor tömning med manuell kulventil för snabb tömning av baljan.
- Automatiskt lyftsystem (extra tillbehör): 200 mm bred enhet med två korgstöd i rostfritt stål med plats för en GN 1/2-korg vardera, som placeras på ena eller båda sidorna av maskinen så att fyra små portionskorgar lyfts automatiskt (kan beställas separat). Möjlighet att memorera nio tillagningstider via digital styrning.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).

## Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- [NOT TRANSLATED]

## Hållbarhet

- ESD finns att få som tillbehör (installeras separat): energisnål enhet använder värme som alstras av vatten som töms genom överflödet för att förvärma kranvattnet upp till 60 °C, för konstant vattenkokning.

|                                                                 |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm                             | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 fötter för installation på cementsockel                     | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg)          | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation                  | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900                              | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster sidoräcke.                                  | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin                                 | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmeväxlare till pastakokare XP700 och XP900                 | PNC 206344 | <input type="checkbox"/> |
| • Dörr till underskåp                                           | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatisk lyft för pastakokare 24,5L med 2 lyftarmar         | PNC 206352 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm    | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm   | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm   | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm   | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 800mm                                             | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1000mm                                            | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggplåtar, 1200mm                                            | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                            | PNC 206396 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)                            | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm                          | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm                                 | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm                                | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm                                | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)           | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 korgar, vänster och höger (105x160) för pastakokare - 700XP | PNC 921020 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 korgar, vänster och höger (105x105) för pastakokare - 700XP | PNC 921021 | <input type="checkbox"/> |
| • Bottengaller för pastakokarkorgar                             | PNC 921022 | <input type="checkbox"/> |
| • Lock för pastakokare, rfr stål                                | PNC 921607 | <input type="checkbox"/> |
| • Pastakorg, 170x220 mm sats om 2 st                            | PNC 921610 | <input type="checkbox"/> |
| • Pastakorg, 350x220 mm                                         | PNC 921611 | <input type="checkbox"/> |
| • Pastakorg, 220x170 mm sats om 2 st                            | PNC 921619 | <input type="checkbox"/> |

## Medföljande tillbehör

- 2 av Dörr till underskåp PNC 206350

## Övriga Tillbehör

|                                                             |            |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tätningssats                                              | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms                  | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Fotsats                                                   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm  | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm                          | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm                         | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm                         | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |

