

Modular Cooking Grill, el. Bänkmodell. 800mm

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



371240 (E7GREHGS0U)

Grill, el. Bänkmodell. 800mm.

Kort specifikation

Pos.

Elgrill (800 mm) i bänkmodell, med värmeelement (8kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Signallampa för på/av

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Dräneringskanal placerad framtill för uppsamling av fett
 3-sidigt stängskydd i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Energireglering via kontrollvred.
- Kan tippas framåt för lättare rengöring.
- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Uppvärmning via incoloy-armerade värmeelement under kokplattan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Gjutjärnsgallren kan justeras i två nivåer.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för grillar golvmont. PNC 206422

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206416 ☐
- Kit - Höjdjustering av grillgaller PNC 206418 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421 ☐
- Skrapa för grillar golvmont. PNC 206422 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Grill, el. Bänkmodell. 800mm

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp



Modular Cooking
Grill, el. Bänkmodell. 800mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Grill, el. Bänkmodell. 800mm

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	8 kW
Total watt:	8 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:	42 kg
Fraktvikt:	67 kg
Frakthöjd:	520 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	840 mm
Fraktvolym:	0.36 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7GE



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Grill, el. Bänkmodell. 800mm

2025.10.16