

## Modular Cooking 700XP Elstekhäll Krom Bänkmod, 800 MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371194 - 371197 - 371201

### Kort specifikation

#### Pos.

Stekhäll (800 mm) i bänkmodell, med slät horisontell kromad stålhäll och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Frontpanel i borstat rostfritt stål (AISI 304)

Stängskydd i rostfritt stål

Högeffektivt värmeelement placerad under stekhällen

Termostatventil med säkerhetstermostat

Häll (15mm tjock) i krompläterat stål ger en jämn temperaturdistribution

Utrustad med stort dräneringshål och borttagbar fettsamlare

Temperaturområde från +110°C till +280°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Infraröda värmeelement monterade under kokyten.
- .
- Temperatur från 120° till 280°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämpig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stekytan är helt slät (endast för 371194)
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad (inte för 371194)

### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255 Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420 (inte för 371194)

### Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255 ☐ blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & PNC 206304 ☐ 900

- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- Skrapa för räfflad stekhäll. (inte för 371194) PNC 206420 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 sidotäckpaneler för bänkmodell PNC 216277 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 700XP Elstekhäll Krom Bänkmod, 800 MM

Front



Sida



EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp



### Elektricitet

#### Spänning:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 371194 (E7FTEHCSI0) | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 371197 (E7FTEHCPI0) | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 371201 (E7FTEHCPIN) | 230 V/3 ph/50/60 Hz |

#### Effekt, max:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 371194 (E7FTEHCSI0) | 8.4 kW |
| 371197 (E7FTEHCPI0) | 8.4 kW |
| 371201 (E7FTEHCPIN) | 7.8 kW |

#### Total watt:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 371194 (E7FTEHCSI0) | 8.4 kW |
| 371197 (E7FTEHCPI0) | 8.4 kW |
| 371201 (E7FTEHCPIN) | 7.8 kW |

### Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Arbets temperatur, min: | 120 °C |
| Arbets temperatur, max: | 280 °C |
| Yttermått, bredd        | 800 mm |
| Yttermått, djup         | 730 mm |
| Yttermått, höjd         | 250 mm |
| Nettovikt:              | 70 kg  |

#### Fraktvikt:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 371194 (E7FTEHCSI0) | 74 kg |
| 371197 (E7FTEHCPI0) | 73 kg |
| 371201 (E7FTEHCPIN) | 73 kg |

#### Frakthöjd:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 371194 (E7FTEHCSI0) | 520 mm |
| 371197 (E7FTEHCPI0) | 520 mm |
| 371201 (E7FTEHCPIN) | 540 mm |

#### Fraktbredd:

Fraktdjup: 820 mm

#### Fraktdjup:

Fraktvolum: 860 mm

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 371194 (E7FTEHCSI0) | 0.37 m <sup>3</sup> |
| 371197 (E7FTEHCPI0) | 0.37 m <sup>3</sup> |
| 371201 (E7FTEHCPIN) | 0.38 m <sup>3</sup> |

#### [NOT TRANSLATED]

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 371194 (E7FTEHCSI0) | EFT72 |
| 371197 (E7FTEHCPI0) | EFT72 |
| 371201 (E7FTEHCPIN) | N7RE1 |

Stekyta bredd: 730 mm

Stekyta djup: 540 mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.10