

## Modular Cooking Gasgrill-HP. Bänkmodell. 800mm. Gasbrännare (2x7kW). Stadsgas.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371244 (E7GRTHGC0P)**

Gasgrill-HP. Bänkmodell.  
800mm. Gasbrännare  
(2x7kW). Stadsgas godkänd.  
Stadsgasdysor inkluderade  
men ej monterade.

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Elgrill (800 mm) i golvmodell med incoloy-arterade värmeelement (12kW) under kokplattan

Arbetsyta av 1,5mm tjock rostfritt stål

Frontpanel i borstat rostfritt stål

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism, optimerad förbränning och skyddad indikatorlampa.
- AISI 441 deflektionsskydd i rostfritt stål undertill förhindrar att brännarna sätts igen och att lågan flamar upp samt ger jämn värmefördelning (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Elementen kan diskas i maskin och tas bort utan verktyg, vilket gör rengöringen enkel.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

**Övriga Tillbehör**


• Tätningsatts	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• Rengöringsverktyg för HP Grill	PNC 206347	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• 2 sidotäckpaneler för bänkmodell	PNC 216277	<input type="checkbox"/>




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Gasgrill-HP. Bänkmodell. 800mm. Gasbrännare (2x7kW). Stadsgas.

Front




Sida



EQ = Ekvipotential skruv  
G = Gasanslutning

Topp



### Gas

Gas, effekt:	371244 (E7GRTHGC0P)	14 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		
Gasintag:		1/2"

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Stekyta bredd:

742 mm

Stekyta djup:

472 mm

Nettovikt:

68 kg

Fraktvikt:

80 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

850 mm

Fraktdjup:

800 mm

Fraktvolym:

0.37 m<sup>3</sup>

Om produkten är ställd bredvid eller mot  
temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum  
på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av  
värmeisolering monteras.

[NOT TRANSLATED]

N7EGG



Modular Cooking  
Gasgrill-HP. Bänkmodell. 800mm. Gasbrännare (2x7kW). Stadsgas.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2024.10.18