

Kyl-/Frysskåp ROLL-IN KYL 930 L - 1 HELDÖRR, CO2, C-KYLA

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



725160 (RI093RE1FRC)

Kylskåp. Roll-in. SMART. 930 liter. Centralkyla. CO2.

Kort specifikation

Pos.

Roll-in kylskåp med kapacitet på 930 liter. Anpassad för anslutning till centralkyla CO2. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning och fuktighetsreglering.

Rostfritt stål både utvändigt och invändigt (AISI 304)

Vänsterhängd heldörr med lås

Förångare, automatisk avfrostning

Smart elektronisk styrning: HACCP ingår; avfrostningscykeln aktiveras när givaren känner av is i förångaren (om en givare går sönder registrerar systemet dess prestanda under de senaste 24 timmarna) 4 givare kontrollerar ständigt kylskåpets arbetsförhållanden; temperatur och luftfuktighet för mat som lagras kan ställas in genom en enkel knapptryckning

Temperatur från +0 till +10°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: CO2

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Huvudfunktioner

- Forcerad kylning för optimal temperaturfördelning.
- Kontrollpanel som kan lyftas upp för bättre åtkomst till viktiga delar.
- Digital kontrollpanel med temperaturvisning.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- Driftstemperaturen kan justeras från 0 till 10 °C för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet.
- En hel dörr.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Skydd på innersidan som skyddar innerväggarna.
- Justerbar packning för nedre dörr.
- Enkel kylenhet enkelt tillgänglig bakifrån.

Konstruktion

- Evaporator och fläkt sitter utanför lagringsutrymmet för att lagringskapaciteten ska maximeras.
- Låsbar dörr.
- Evaporatorhöljet kan enkelt tas bort för service.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Centralkylaggregat anpassat till driftsförhållande.
- Elanslutning: 220-240 V 1-fas 50 Hz eller 220-240 V 1-fas 60 Hz.
- Invändigt utrymme och ytterpanel i rostfritt stål (304 AISI).
- Externa paneler i rostfritt stål AISI 304 för högre hygienkrav.

Hållbarhet




- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Skåpet har upp till 60 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringsprestanda. CFC- och HCFC-fri isolering.


Övriga Tillbehör

- Isolerad ramp till roll-in skåp 930 l PNC 881280
- Gejdervang 20 GN 1/1, 63mm delning PNC 922753
- Gejdervagn 16 GN 1/1, 80mm delning PNC 922754
- Gejdervagn 16 GN 1/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning PNC 922761

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla
RO = Anslutning centralkyla

Topp



Elektricitet

Spänning:
725160 (RI093RE1FRC) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Viktig information

Gångjärn: vänster
Ytermått, bredd: 750 mm
Ytermått, djup: 986 mm
Ytermått, höjd: 2109 mm
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
Externa sidopaneler: 304 AISI
Externa topppaneler: Galvaniserad stål
Ytterdörr material: 304 AISI
Inre paneler material: 304 AISI

Kyldata

Kontroll typ: elektronisk
Temperaturinställning max.: 10 °C
Köldmedium typ: R744
Kyleffekt: 605 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur: -10 °C
Kondenseringstemperatur: 55 °C
Max. omgivningstemperatur: 32 °C
Anslutning, centralkyla utlopp: 8 mm
Anslutning, centralkyla in: 8 mm

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001