

**Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Vändskiva 90°. Diskmaskinsdriven.
Moturs matning. För utmatning.**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



865246 (HSUC90CC)

Vändskiva 90°.
Diskmaskinsdriven. Moturs
matning. För utmatning.

Kort specifikation

Pos. _____

Diskmaskinsdriven vändskiva för enkel installation mellan diskmaskin och rullbana. För moturs matning och installation på utmatningssidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)
Lutande botten underlättar avrinning
3 st i höjddled justerbara ben (40x40 mm)

Huvudfunktioner

- Vändskiva 90 ° är avsedd för montering mellan diskmaskin och rullbana eller manuell stackningsbänk (på inmatningssidan).
- Kurva som drivs av diskmaskinen.
- Finns moturs riktning för utmatningsområdet.
- Kurvor försedda med en anti-stoppfunktion för att undvika korgstopp.
- Nyckelhål och snäppsystem för snabb och enkel installation.
- 45° hörn för att spara på utrymmet.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.

Konstruktion

- Inklusive 3 ben.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.

Övriga Tillbehör

- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162 ☐

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd	850 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	910 mm
Nettovikt:	23 kg
Höjdjustering:	50/50 mm
Invändiga mått, höjd:	Utmatning
Material bassäng:	304 AISI - EN 1.4301