

## Kringutrustning för tunneldiskmaskin Vändskiva 90°. Diskmaskinsdriven. Moturs matning. För utmatning.


Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865246 (HSUC90CC)

Vändskiva 90°.  
Diskmaskinsdriven. Moturs  
matning. För utmatning.

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Diskmaskinsdriven vändskiva för enkel installation mellan diskmaskin och rullbana. För moturs matning och installation på utmatningssidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Lutande botten underlättar avrinning

3 st i höjddled justerbara ben (40x40 mm)

### Huvudfunktioner

- Vändskiva 90 ° är avsedd för montering mellan diskmaskin och rullbana eller manuell stackningsbänk (på inmatningssidan).
- Kurva som drivs av diskmaskinen.
- Finns moturs riktning för utmatningsområdet.
- Kurvor försedda med en anti-stoppfunktion för att undvika korgstopp.
- Nyckelhål och snäppsystem för snabb och enkel installation.
- 45° hörn för att spara på utrymmet.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.

### Konstruktion

- Inklusive 3 ben.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Basäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.

**Övriga Tillbehör**

- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162

**Viktig information**

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	850 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	910 mm
Nettovikt:	23 kg
Höjjustering:	50/50 mm
Invändiga mått, höjd:	Utmatning
Material bassäng:	304 AISI - EN 1.4301