

Kringutrustning för tunneldiskmaskin Vändskiva 90°. Diskmaskinsdriven. Medurs matning. För inmatning.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



865247 (HSLC90C)

Vändskiva 90°.
Diskmaskinsdriven. Medurs
matning. För inmatning.

Kort specifikation

Pos. _____

Diskmaskinsdriven vändskiva för enkel installation mellan diskmaskin och rullbana. För medurs matning och installation på inmatningssidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)
Lutande botten underlättar avrinning
3 st i höjddled justerbara ben (40x40 mm)

Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Nyckelhål och snäppsystem för snabb och enkel installation.
- Kurva som drivs av diskmaskinen.
- Finns medurs riktning för inmatningsområdet.
- Kurvor försedda med en anti-stoppfunktion för att undvika korgstopp.
- 45° hörn för att spara på utrymmet.
- Vändskiva 90 ° är avsedd för montering mellan diskmaskin och rullbana eller manuell stackningsbänk (på inmatningssidan).

Konstruktion

- Inklusive 3 ben.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Basäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.

Övriga Tillbehör

- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162 ☐

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 850 mm

Ytermått, djup 850 mm

Ytermått, höjd 910 mm

Nettovikt: 25 kg

Höjjustering: 50/50 mm

Invändiga mått, höjd: Laddning

Material bassäng: 304 AISI - EN 1.4301