

## Kringutrustning för tunneldiskmaskin Vändskiva 90°. Diskmaskinsdriven. Moturs matning. För inmatning.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865248 (HSLC90CC)

Vändskiva 90°.  
Diskmaskinsdriven. Moturs  
matning. För inmatning.

### Kort specifikation

#### Pos. \_\_\_\_\_

Diskmaskinsdriven vändskiva för enkel installation mellan diskmaskin och rullbana. För moturs matning och installation på inmatningssidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)  
Lutande botten underlättar avrinning  
3 st i höjddled justerbara ben (40x40 mm)

### Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Nyckelhål och snäppsystem för snabb och enkel installation.
- Kurva som drivs av diskmaskinen.
- Finns moturs riktning för inmatningsområdet.
- Kurvor försedda med en anti-stoppfunktion för att undvika korgstopp.
- 45° hörn för att spara på utrymmet.
- Vändskiva 90 ° är avsedd för montering mellan diskmaskin och rullbana eller manuell stackningsbänk (på inmatningssidan).

### Konstruktion

- Inklusive 3 ben.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.
- Bassäng i AISI 304 1,2mm rostfritt stål.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i rostfritt stål.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Kringutrustning för tunneldiskmaskin  
Vändskiva 90°. Diskmaskinsdriven.  
Moturs matning. För inmatning.**

**Övriga Tillbehör**

- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162 ☐

**Viktig information**

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Ytermått, bredd       | 850 mm               |
| Ytermått, djup        | 850 mm               |
| Ytermått, höjd        | 910 mm               |
| Nettovikt:            | 25 kg                |
| Höjjustering:         | 50/50 mm             |
| Invändiga mått, höjd: | Laddning             |
| Material bassäng:     | 304 AISI - EN 1.4301 |



Kringutrustning för tunneldiskmaskin  
Vändskiva 90°. Diskmaskinsdriven. Moturs matning. För inmatning.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.07