



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 900XP Fritös, EI, 18L, 400MM

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391094 (E9FRED1HF0)

Fritös. EI. Golvmodell.  
400mm. Bassäng (18L).  
Synliga element.

391178 (E9FRED1HFN)

\* NOT TRANSLATED \*

### Kort specifikation

#### Pos.

Fritös, el (400 mm) golvmodell, synliga element (16,5kW) i bassängen (18L). Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjdläget justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

### Huvudfunktioner

- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Armerade incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- IPX5 kapslingsklass

### Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223

### Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- SOCKELPLÅTAR, 2 ST, RFR, SIDOR PNC 206157 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service PNC 206181 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) PNC 206202 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Förstärkt oljefilter för fritöser, 900XP serien. PNC 206359 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm PNC 206366 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370 ☐
- Ryggplåtar, 600mm PNC 206373 ☐
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206431 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- 2 1/2 Korgar för 18L - Frontkrok PNC 927200 ☐
- 1 korg för 18 l fritös med frontkrok PNC 927201 ☐
- 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223 ☐
- Hel fritöskorg, till 18/23L fritös PNC 927226 ☐

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp



### Elektricitet

#### Spänning:

391094 (E9FRED1HF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391178 (E9FRED1HFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Total watt:

16.5 kW

### Viktig information

**Brunnens invändiga dimensioner (bredd):**

340 mm

**Brunnens invändiga dimensioner (höjd):**

290 mm

**Brunnens invändiga dimensioner (djup):**

400 mm

**Brunnkapacitet:**

18 lt MIN; 20 lt MAX

**Termostat intervall:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Nettovikt:**

57 kg

**Fraktvikt:**

391094 (E9FRED1HF0)

60 kg

391178 (E9FRED1HFN)

62 kg

**Frakthöjd:**

391094 (E9FRED1HF0)

1080 mm

391178 (E9FRED1HFN)

1120 mm

**Fraktbredd:**

460 mm

**Fraktdjup:**

1020 mm

**Fraktvolum:**

391094 (E9FRED1HF0)

0.51 m<sup>3</sup>

391178 (E9FRED1HFN)

0.53 m<sup>3</sup>

[NOT TRANSLATED]

391094 (E9FRED1HF0)

EF19118

391178 (E9FRED1HFN)

N9FE3

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.