

Modular Cooking

Stekhäll-HP, el, Bänkmodell, 1200mm, nitro chrome, 2/3 slät & 1/3 räfflad yta

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391405 (E9IIMDAOMIA)

Stekhäll-HP, el. Bänkmodell. 1200mm. Skrapptålig nitro chrome beläggning med 2/3 slät yta och 1/3 räfflad, termostat kontroll, skrapa ingår.

Kort specifikation

Pos.

Stekhäll-HP med skrapptålig nitro chrome beläggning med 2/3 slät yta och 1/3 räfflad. Värmeelement placerade under hällen säkerställer snabb uppvärmning och snabb temperaturåterhämtning. Termostatstyrd kontroll som ger exakt temperaturreglering. Installeras på öppna underskåp eller konsolsystem. Stora lådor under tillagningsytan för uppsamling av fett. Stekhällen är tillverkad helt i rostfritt stål med Scotch Brite-finish. Extra robust häll som är 20 mm tjock i rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- Exklusive IcyHot installation: kombinera Fry Top HP med kyl-/frysbas HP med dubbel temperatur och få en enda produkt som samtidigt ökar produktiviteten och underlättar matlagning och förvaring.
- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Två stora tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i två separata 3 liters uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Enheten har 4 oberoende kontroller för att reglera temperaturen på spishällen.
- Skrapptålig yta.
- Yta som är enkel att rengöra och motståndskraftig mot korrosion.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Extra robust häll som är 20 mm tjock i rostfritt stål.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Vattenavlopp till stekhäll XP900 HP PNC 206345 ☐
- Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐



Technical drawing of a rectangular panel with dimensions and annotations:

- Top edge: $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm) and $1 \frac{7}{8}''$ (47 mm).
- Right edge: $36 \frac{5}{8}''$ (930 mm).
- Bottom edge: $47 \frac{1}{4}''$ (1200 mm).
- Left edge: $5 \frac{15}{16}''$ (150 mm).
- Top-left corner: Hatched area.
- Top-right corner: Boxed label "EI" with an arrow pointing to the corner.
- Bottom edge: Two circular features.