



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Kylbänk med 2 djupa**  
**draglådor. -2/+10c, inbyggd kompressor.**  
**1200mm. -R290**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391602 (E9TTAECOMIN)**

kylbänk med 2 djupa  
draglådor, -2/+10c, inbyggd  
kompressor. 1200mm. - R290

## Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP 900-bänkmodeller.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

## Konstruktion

- I rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

## Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)



## Övriga Tillbehör

- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- KIT 3 FÖR INSTALLATION PÅ HJUL PNC 206430 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)



## Modular Cooking

**Kylbänk med 2 djupa draglådor. -2/+10c,  
inbyggd kompressor. 1200mm. -R290**

## Elektricitet

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spänning:         | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Effekt, max:      | 0.44 kW               |
| Total watt:       | 0.44 kW               |
| Stickkontakt typ: | CE-SCHUKO             |

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Yttermått, bredd | 1200 mm             |
| Yttermått, djup  | 830 mm              |
| Yttermått, höjd  | 600 mm              |
| Nettovikt:       | 114 kg              |
| Fraktvikt:       | 123 kg              |
| Frakthöjd:       | 830 mm              |
| Fraktbredd:      | 1060 mm             |
| Fraktdjup:       | 1300 mm             |
| Fraktvolym:      | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Bruttokapacitet  | 140 liter           |

### Kompressor effekt:

|                  |      |
|------------------|------|
| Köldmedium typ:  | R290 |
| Köldmedia mängd: | 85 g |

|                  |      |
|------------------|------|
| Köldmedium typ:  | R290 |
| Köldmedia mängd: | 85 g |

El = Elektrisk anslutning

Sida

Topp