



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Kylbänk med 2 djupa
draglådor. -2/+10c, inbyggd kompressor.
1200mm. -R290

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391602 (E9TTAECOMIN)

kylbänk med 2 djupa
draglådor, -2/+10c, inbyggd
kompressor. 1200mm. - R290

Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP 900-bänkmodeller.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

Konstruktion

- I rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)



Övriga Tillbehör

- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- KIT 3 FÖR INSTALLATION PÅ HJUL PNC 206430 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Modular Cooking

**Kylbänk med 2 djupa draglådor. -2/+10c,
inbyggd kompressor. 1200mm. -R290**

Technical drawing of the front view of the 1000 Series 1U Rack Mountable Power Supply. The drawing shows a rectangular unit with mounting ears on the left and right sides. Dimensions are provided in inches and millimeters.

- Total width: $33 \frac{5}{16}''$ (846 mm)
- Distance from left mounting edge to start of main unit body: $1 \frac{3}{4}''$ (45 mm)
- Width of main unit body: $31 \frac{9}{16}''$ (802 mm)
- Distance from right edge of main unit body to right mounting edge: $0 \frac{11}{16}''$ (18 mm)
- Height of unit: $3 \frac{7}{8}''$ (98 mm)
- Distance from bottom edge of unit to bottom of mounting ears: $25 \frac{1}{4}''$ (642 mm)
- Distance from bottom edge of unit to bottom of main unit body: $32 \frac{5}{8}''$ (828 mm)
- Note: ONLY FOR VERSION 60Hz



Technical drawing of the front view of the 60 Hz version of the 1000 Series 24" unit. The drawing shows a three-door refrigerator with a freezer compartment on the right. Dimensions are provided in inches and millimeters.

Dimensions:

- Top width: 47 3/16" (1198 mm)
- Top height: 8 3/4" (222 mm)
- Left side height: 8 3/16" (208 mm)
- Right side height: 17 11/16" (450 mm)
- Right side height (lower section): 23 5/8" (600 mm)
- Bottom width (left section): 2 3/16" (55 mm)
- Bottom width (middle section): 30 1/2" (774 mm)
- Bottom width (right section): 12 3/8" (314 mm)
- Bottom height (left section): 5 7/8" (150 mm)
- Bottom height (middle section): 2 3/16" (55 mm)

Text inside the drawing: ONLY FOR VERSION 60Hz

[illegible]

Spänning:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.44 kW
Total watt:	0.44 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	1200 mm
Yttermått, djup	830 mm
Yttermått, höjd	600 mm
Nettovikt:	114 kg
Fraktvikt:	123 kg
Frakthöjd:	830 mm
Fraktbredd:	1060 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	1.14 m ³
Bruttokapacitet	140 liter

Kompressor effekt:

Köldmedium typ:	R290
Köldmedia mängd:	85 g