

Modular Cooking
Kylbänk med 2 djupa
draglådor. -2/+10c, inbyggd kompressor.
1200mm. -R290

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391602 (E9TTAECOMIN)

kylbänk med 2 djupa
draglådor, -2/+10c, inbyggd
kompressor. 1200mm. - R290

Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP 900-bänkmodeller.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

Konstruktion

- I rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)



Övriga Tillbehör

- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- KIT 3 FÖR INSTALLATION PÅ HJUL PNC 206430 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a side view and a top view.

Side View Dimensions:

- Overall height: $57 \frac{7}{8}''$ (1470 mm)
- Height to centerline: $49 \frac{3}{16}''$ (1250 mm)
- Height to top of mounting holes: $32 \frac{5}{8}''$ (829 mm)
- Height to top of mounting holes (alternative): $13 \frac{15}{16}''$ (354 mm)
- Width of mounting holes: $17 \frac{3}{8}''$ (442 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $2 \frac{3}{16}''$ (56 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $6 \frac{5}{16}''$ (160 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $7 \frac{1}{2}''$ (190 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $1 \frac{9}{16}''$ (40 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $12 \frac{5}{16}''$ (313 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $17 \frac{1}{16}''$ (434 mm)

Top View Dimensions:

- Overall width: $17 \frac{1}{16}''$ (434 mm)
- Width of mounting holes: $17 \frac{3}{8}''$ (442 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $2 \frac{3}{16}''$ (56 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $6 \frac{5}{16}''$ (160 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $7 \frac{1}{2}''$ (190 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $1 \frac{9}{16}''$ (40 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $12 \frac{5}{16}''$ (313 mm)
- Width of mounting holes (alternative): $17 \frac{1}{16}''$ (434 mm)

Labels:

- EQ**: Points to the top edge of the mounting holes.
- EI**: Points to the bottom edge of the mounting holes.
- C**: Points to the centerline of the mounting holes.