

**Modular Cooking
900XP Spis, Gas, BR.7,5kW,
Bänkmod.Stadsg.400MM**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391192 (E9GCTD2C0M)

Gasspis. Bänkmödel.
400mm. 2 öppna brännare
(2x7,5kW). Stadsgas.**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 7,5 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 1,5 till 5.5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Stekplatta, slät för 1 brännare. PNC 206171
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Blandare med rörlig kran PNC 206289
(förlängning ingår ej)

- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt) PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 PNC 206384
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225

Front




Sida



G = Gasanslutning

Topp


Gas

Gas, effekt:	391192 (E9GCTD2C0M)	20 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG;Town Gas
Gasintag:		1/2"
Natural gas - Pressure:		7" w.c. (17.4 mbar)

Viktig information

Effekt främre brännare:	7.5 - kW
Effekt bakre brännare	7.5 - 0 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 100
Nettovikt:	43 kg
Fraktvikt:	42 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.25 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

N9CT