

Modular Cooking 900XP Spis, El-, Ugn. 4 Plattor. 800 MM.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391041 (E9ECEH4QE0)

 Elspis. Golvmodell. 800mm.
4 fyrkantiga gjutjärnsplattor
(4x4kW). Elugn (6kW).

391167 (E9ECEH4QEN)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (800 mm) i bänkmödel med 4 gjutjärnsplattor (4x4kW). Utrustad med elugn (6kW). Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn. Ugnsutrymme med 3 gejderpar anpassade för GN-galler 2/1, (2 ångplåtar) och basplatta i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- De fyra 4 kW elektriska gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i ett stycke och har en säkerhetstermostat.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Ugnsutrymme med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar).
- Ribbad basplatta i gjutjärn.
- Ugn med separata termostater för övre och nedre värmeelement. Termostat som kan justeras mellan 110 och 285 °C.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 100 och 300 °C.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.


Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 PNC 164250 till ugn


Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ☐
- Utfyllnadsplatta, för spis med 4 el.-fyrkantplattor. gjutjärn PNC 206056 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐

- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service PNC 206181 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) PNC 206202 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289 ☐
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370 ☐
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- Skrapa för räfflad stekhäll. (endast för 391041) PNC 206420 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐




Front



Sida

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotential skruv



Topp

Elektricitet

Spänning:

391041 (E9ECEH4QE0)	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
391167 (E9ECEH4QEN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Effekt, max:	22 kW
Total watt:	22 kW

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ugnstemperatur input:	6 kW
Ugnens arbetstemperatur:	100 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	575 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	700 mm
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	930 mm
Ytermått, höjd	850 mm

Nettovikt:	
391041 (E9ECEH4QE0)	120 kg
391167 (E9ECEH4QEN)	145 kg
Fraktvikt:	
391041 (E9ECEH4QE0)	142 kg
391167 (E9ECEH4QEN)	170 kg

Frakthöjd:	
391041 (E9ECEH4QE0)	1080 mm
391167 (E9ECEH4QEN)	1120 mm

Fraktbredd: 1020 mm
Fraktdjup: 860 mm

Fraktvolym:	
391041 (E9ECEH4QE0)	0.95 m³
391167 (E9ECEH4QEN)	0.98 m³

[NOT TRANSLATED]

391041 (E9ECEH4QE0)	EH94O
391167 (E9ECEH4QEN)	N9CE1

Effekt främre plattor:	4 - 4 kW
Effekt bakre plattor:	4 - 4 kW
Dimensioner främre plattor:	300x300 300x300
Storlek bakre plattor:	300x300 300x300