



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
900XP Spis, Gas, BR.7,5kW,
Bänkmod.Stadsg.800MM**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391194 (E9GCTH4C0M)

Gasspis. Bänkmodell.
800mm. 4 öppna brännare
(4x7,5kW). Stadsgas.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 7,5 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 1,5 till 5,5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektregering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Stekplatta, slät för 1 brännare. PNC 206171 ☐
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | ☐ |
| • Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 | PNC 206298 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900 | PNC 206363 | ☐ |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900 | PNC 206384 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, BR.7,5kW, Bänkmod. Stadsg.800MM

Front




Sida



G = Gasanslutning

Topp



Gas

Natural gas - Pressure:

391194 (E9GCTH4C0M)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

40 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Town Gas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

45 kg

Fraktvikt:

56 kg

Frakthöjd:

520 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

0.46 m³

Effekt främre brännare:

7.5 - 7.5 kW

Effekt bakre brännare

7.5 - 7.5 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CT

Bakre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Spis, Gas, BR.7,5kW, Bänkmod. Stadsg.800MM

2026.07.28